

<p>Nieuw E99900 De Ellipse kit Compleet incl.kiezer</p>  <p>Centrale 30 zones, 29 draadloos Ingeb. sirene 85dB en microfoon 1 x 9 Volt Vdc voedingsmodule 1 x Afstandsbediening (keyfob) 1x Draadloze Bewegingsmelder. 1 x Draadloze Raam/deurzender Set van 6 X NiMH opl.bare batt. 1,2V / 1300 mAh. Back-up accu's Telefoonkiezer "aan boord" Goedkeur: NCP IMH 02801-CCS</p>	<p>E99119 Draadloze Bewegings- melder voor dieren > 38kg</p>  <p>Bereik 12 x 12 meter Pulsteller: instelbaar 1 of 2 Diervriendelijk > 38kg. Batterij: 3.6V lithium Afm.:104x60x321mm. (hxbxd) Goedkeur: NCP IOL 01502-P</p>	<p>E99101 Draadloze Raam/deurzender</p>  <p>Inclusief magneet Batterij: 3.6V lithium met alar mingang Afm: 87 x 25,5 x 15 mm(hxbxd) Goedkeur: NCP IMH 02802-C</p>	<p>E99104 Afstandsbediening</p>  <p>Batterij: lithium Afm.: 50 x 28 x 10 mm. (hxbxd) Goedkeur: NCP IMH 02802-B</p> <p>€ 61,95</p> <p>E99117 Overval / Paniekzender</p>  <p>Voorzien van: Clip en halssnoer Batterij: lithium Goedkeur: NCP IMH 02813-HZ</p>
<p>E99140 Draadloos keypad</p>  <p>Batterij: 3VDC lithium In / uit en deelschakelen van het alarmsysteem Paniek en zorg-alarmering Afm.: 127 x 70 x 24 mm. (hxbxd) Werk temperatuur 0° - 49° C</p>	<p>E99103 Draadloze Rookmelder Optisch</p>  <p>Detecteert lichte rookdeeltjes Batterij: 9V Alkaline Geluidopbrengst: 85dB / 3 meter Afmeting: 130mm x 75mm</p>	<p>E99105 Draadloze Glasbreukmicrofoon</p>  <p>Detecteert het breken van glas Bereik: 15 meter Batterij: 3.6V lithium Afm: 80 x 108 x 43 mm. (hxbxd) Min. oppervlakte: 0,3 x 0,6m of grotere glasdikte Dikte van type glas: Plaat: 2,4 tot 6,4mm Gehard: 3,2 tot 6,4mm Draad: 6,4mm Gelaagd: 3,2 tot 6,4mm Goedkeur: NCP IMH 02814-G</p>	

PRODUCTOVERZICHT

Per 01-11-2011

Opties op alarm

PB4888

GSM kiezer INTERFACE



Van PSTN naar GSM middels Led
Belt alle signalen van uw kiezer
door naar prive telefoon of
naar meldkamer, excl. SIM kaart

T900

Spraak - SMS kiezer



LCD en Toetsenbord
4 boodschappen en ingangen
2 prog. uitgangen (OC)
naar 8 contactpersonen

DH226

BinnenSirene



Voeding: 10 - 14Vdc/150mA max.
uitgang sirene: 120dB
voedingskabel: 27cm (± 10%)
afmetingen: 122 x 72 x 35mm

SC B 75W

Buiten sirene / flitser



Buitensirene max.120Db
Voeding: 10 - 15Vdc
Verbr.: Sir.240mA. / Flits.120mA
Afm.: 176X112X44mm (lxbxd)

DX-350

Flitslicht




Flitslicht 130mA IP65

IP-67, zeer helder flitsend

PBC4620

Overheaddeur contact



Afm.: contact 175X52X15mm
magneet 69 x 85 x 32 mm (lxbxd)

Schakelafstand: 50mm

Kabellengte: 0.5 meter

PBC4300

Opbouw magneetcontact



Afm.: 38 x 14 x 8.5 mm (lxbxd)

schakelafstand 15mm

kabellengte 3mtr.

incl. weerstanden Scantronic

PBC4600

Inbouw magneetcontact



Afmetingen: flens 10 mm

stift 8 mm / schakelafst. 10mm

lengte 34 mm / kabellengte 3mtr.

incl. weerstanden Scantronic

PBC4200

Beveiligingskabel



Prijs per rol van 200mtr.

Soepel - vertint - afgeschermd

6 aders: 4 x 0,22 + 2 x 0,5 mm

Ook grote haspels verkrijgbaar

PBC110

Druknop



Model: slag

IP 67

Behuizing slagvast kunststof

Afm.: 85 x 85 x 100mm (LxBxH)

WE600

Persoonlijkalarm



Zeer handig voor tijdelijke

beveiliging van een deur !

130dB sirene, 9Volt batterij

Afm.: 69 X 59 X 24mm

PEM7D

IR toegangscontrole



foto-elekt. IR sensor, reflector

waarschuwing via alarm of bel

Detectiebereik: 7m

IP-norm: IP44

PEM10D

IR Toegangscontrole



foto-elekt. IR sensor, reflector

waarschuwing via alarm of bel

Detectiebereik: 10m

IP-norm: IP66

PEM3000

IR Gordijn 60 Mtr



foto-elekt. IR sensor, reflector

als extra zone op alarmsysteem

Detectiebereik: 30m Buiten

Detectiebereik: 60m Binnen

