



IVSR744ZD inclusief **PUSH** en 

IVS Multi-Pentaplex: Nieuw NL OSD, muisbediening
4 kanaals opnamesysteem, DVD-RW, USB back-up



Videocompressie: H.264

Camera ing.: 4 X

Max.FPS in D1: (704x 576) 25

in CIF: (352 x 288), 100 FPS

Opnamekwaliteit instellingen:

Best, Hoog, Normaal en Basis

Pentaplex: Live - opnemen -
afspelen - back up - Lan / Wan

HDD: INCLUSIEF 1 X 500Gbyte,

Uitbreidbaar tot 2 X 1Tbyte

OSD: Nederlands menu

Alarm: 4 ing. 1 uitg., 1 VGA uit

Bewegingsdetectie: 16 X 12 grids

per camera, 3 gevoel.niveau's

LET OP: HDD TOESLAG

LAN transmissie: 10 / 100 Base-T

Bandbreedte Lan: Max.3500Kbit !

Alarm via E-mail, ftp site en

PUSH Bericht op iPhone met film

Mobiele bewaking via GSM

Volledig onafhankelijke besturing

Intelligente Bewaking: 4 kanalen

Virtual Fence, Flow counting

Back up: USB 2.0-LAN/WAN

PTZ bed. via PC over LAN/WAN,

afst.bed., USB-muis en GSM

Watermerk: Ja

Afm: 430(L) X 90(H) X 326mm(D)

Verbruik: 19VDC / 3,42Mah

IVSR746ZD inclusief **PUSH** en 

IVS Multi-Pentaplex: Nieuw NL OSD, muisbediening
8 kanaals opnamesysteem, DVD-RW, USB back-up



Videocompressie: H.264

Camera ing.: 8 X, 8 X Loop

Max.FPS in D1: (704x 576) 50

in CIF: (352 x 288), 200 FPS

Opnamekwaliteit instellingen:

Best, Hoog, Normaal en Basis

Pentaplex: Live - opnemen -
afspelen - back up - Lan / Wan

HDD: INCLUSIEF 1 X 500Gbyte,

Uitbreidbaar tot 2 X 2Tbyte

OSD: Nederlands menu

Alarm: 8 ing. 1 uitg., 1 VGA uit

Bewegingsdetectie: 16 X 12 grids

per camera, 3 gevoel.niveau's

LET OP: HDD TOESLAG

LAN transmissie: 10 / 100 Base-T

Bandbreedte Lan: Max.3500Kbit !

Alarm via E-mail, ftp site en

PUSH-VIDEO op iPhone met film

Mobiele bewaking via GSM

Volledig onafh. besturing

Intelligente Bewaking: 4 kanalen

Virtual Fence, Flow counting

Back up: USB 2.0-LAN/WAN

PTZ bed. via PC over LAN/WAN,

afst.bed., USB-muis en GSM

DCCS systeem: 8 kanalen

Afm: 430(L) X 90(H) X 326mm(D)

Verbruik: 19VDC / 3,42Mah

IVSR748ZD inclusief **PUSH** en 

IVS DVR, NL OSD, muisbediening op monitor
16 kanaals, DVD-RW - USB back-up



H-264
4,000

Videocompressie: H.264

Camera ing.: 16 X, 16 X Loop

Max.FPS in D1: (704x 576) 100

in CIF: (352 x 288), 400 FPS

Opnamekwaliteit instellingen:

Best, Hoog, Normaal en Basis

Pentaplex: Live - opnemen -
afspelen - back up - Lan / Wan

HDD INCLUSIEF: 1 X 1 Tbyte,

Uitbreidbaar tot 2 X 2 Tbyte

OSD: Nederlands menu

Alarm: 16 ing. 1 uitg., 1 VGA uit

Bewegingsdetectie: 16X12 grids

per camera, 15 niveau's

LET OP: HDD TOESLAG

LAN transmissie: 10 / 100 Base-T

Bandbreedte Lan: Max.3500Kbit !

Alarm via E-mail, ftp site en

PUSH Video op iPhone met film

dus mobiele bewaking op GSM

Volledig onafhankelijke besturing

Intelligente Bewaking: 4 kanalen

Virtual Fence, Flow counting

Back up: USB 2.0-LAN/WAN

PTZ bed. via PC over LAN/WAN,

afst.bed., USB-muis en GSM

DCCS systeem: 16 kanalen

Afm: 430(L)X90(H)X326mm(D)

Verbruik: 19VDC / 3,42Mah

DRAADLOZE WAN

3G Modem, Stand-alone
naar internet met Simkaart



• Downloadsnelheid 7.2 Mbps

• Uploadsnelheid 5.76 Mbps

3G freq.: 850/1900/2100 Mhz

• 1 ethernet-aansluiting

• Wlan: IEEE 802.11 b/

Optie: 2 typen externe antenne's

Naar en van WAN zonder vaste

ADSL aansluiting dmv simkaart

Uw camera- of gehele systeem

NU via "air" naar het WWW

zonder vaste ADSL aansluiting

Diverse toepassingen, denk aan

tijdelijke camerabewaking door

overheid, bewakingsdienst enz.

INTERNET-SIM

YES(KPN) abonnement
2 Gb Data Online SIM



• Gearg. download: 14,4 Mbps

• Gearg. upload: 2,0 Mbps

Databundel van 2 Gbyte

Per MB buiten bundel: € 0,15

Vast Ip-adres € 5,00 p.mnd extra

Internet dmv 3G verbinding =

Internet waar u het nodig heeft !



Wat is ~~DCCS~~ ?

-DCCS- komt uit de engelse taal en staat voor:

"Digital Camera Control System"
Dit houdt in dat alle camera's die hierop ingericht zijn, de commando's van de recorder over de normale RG59 camerakabel ontvangen en verwerken.

De op deze pagina's afgebeelde camera's hebben alle geen additionele RS485 bekabeling of aansluiting meer nodig, maar alleen nog maar de standaard RG59 of CAT5 kabel, welke normaal gebruikt wordt voor transport van het camerabeeld naar de recorder van het camerasysteem, voor ALLE functies en uiteraard zijn deze functies ook te sturen met uw iPhone en Android toestel



IVS544ZP

IVS PTZ buitenuitvoering

Uitstekende Auto Tracking & Hotpoint functie



CCD: 1/4" SONY Super HAD

Resolutie: 520TVL

Min. belicht.: 0,5 Lux (kleur)

Pixels: 752(H) * 582 (V) Pal

PTZ: 360° / 90°

St.lens: 3,9~85,9mm / F1,6~3,7

Witbal.: Auto/indoor1/indoor2/zon

Camera titel: 10 karakters

Iris mode: Auto

AGC: Laag / middel / hoog / uit

Tegenl.comp.: Aan / uit

OSD Functie: Menu op scherm

Presets: 256X in 8 groepen.

Zoom: 22 x Optisch

Hotpoint functie

Auto Tracking

Smart Zoom

DCCs (signaal via coax kabel) JA

Geen RS-485 bekabeling nodig

Pelco-D & Pelco-P ondersteuning

Te bedienen via de IR afstands

bediening, USB muis, GSM

en met het optionele keyboard

Meegel.: behuizing, muurbeugel

en voedingsunit

Afm: 145(Ø) X 184mm(H)

IP klasse: IP67

Voeding: 12VDC/1,5A Inclusief

Keyboardbediening RS485 voor AVK544/ICU850/ICU880



Multifunctionele besturing voor de Pan Tilt Zoom camera en DVR

Joystick bestuurt richting en en regelt de Pan-Tilt snelheid duidelijk gebruiksvriendelijk

OSD menu

Wachtwoord beveiligd

Mogelijke baudrate's: 2400,

4800, 9600 via RS-485

Pelco-D protocol

RS-232 t.b.v.software upgrade

IVS522



IVS Dome vandalproof Smart Zoom / Smart Light



CCD: 1/3" HR Color

Resolutie: 540 Tvl

Min.belicht.: 0,15L / F2.0

lens 4-9mm / kijkhoek 75° ~ 36°

IR Leds: 12 IR LEDS

Iris functie: AES / AI

IR shift: Vast

DCCs (signaal via coax kabel) JA

Smart Zoom: Ja

Camera zoomed in als er een

object in beeld komt

Wit Balance: ATW

Afm.: 124,3(Ø) X 102(H)

Voeding: 12DC/240mA Inclusief

IVS602



IVS PUSH-VIDEO camera incl. IR en PIR



CCD.: 1/3" SONY HAD

Resolutie: 520 Tvl

Min.belicht.: 0,17L / F2.0 (IR uit)

lens 3,6mm / F2.0/kijkhoek 92°

Dag / Nacht functie: ja Smart light

IR Leds: 12 IR LEDS

PIR Det. 40° breed - 5m(D) - 2 (H)

ZigBee platform: JA

Afm.: 145(L) X 90(B) X 32(H)

Voeding: 12DC/250mA Inclusief

Bij bewegingsdetectie zendt deze

camera in comb. met IVS DVR

PushVideo naar iPhone/Android

DCCS: JA



IVS489



IVS Dome vandalproof Inclusief alarmcontact



CCD: 1/3" Sony Effio

High Res, 752(H) X 582(V)

Lux: 0,05L/F1.4

lens 3,8-9mm / hoek 85,4 ~36°

LPxx7 - ATW - AGC - AES - CRS

Iris: AES/AI - IR shift: JA

DCCS (bediening via coax) JA

Smart Zoom en Licht: Ja

Alarmcontacten in: 1 X, 1X uit

Verzend een PushVideobericht

bij sluiten van het N.O. contact

Afm.: 124,3(Ø) X 92(H)

Gewicht: 460 gram

Voeding: 12V DC / 75mA

WAT IS PUSH VIDEO ?

PushVideo is een film van een gebeurtenis op locatie

Een film, die u geheel automatisch, binnen 2 seconden na gebeurtenis -indien u dit wenst- op uw iPhone of Android GSM zult ontvangen !

Deze film bevat beelden van de situatie zoals deze 5 seconden de gebeurtenis was, inclusief de gebeurtenis waardoor uw systeem getrickerd werd.

Tijdens het kijken van deze film kunt u direct naar het livebeeld van uw systeem schakelen op uw iPhone of Android toestel

PUSH is voor de Windows en BlackBerry GSM in de maak



PRODUCTOVERZICHT



Per 01-11-2011

Camera's

DCCS systeem



IVS511

IVS Buiten
Smart Light

Nieuw



CCD: 1/3" HR Color

Resolutie: 540 Tvl

Lux: 0,15L / F2.0

lens 4-9mm / kijkhoek 75° ~ 36°

IR Leds: 35, tot 30mtr.

Iris functie: AES / AI

IR shift: Vast, Ip klasse 67

DCCS (bediening via coax) JA

Smart Licht: Ja

Zoombereik: F4 - F9

IP67 - ATW - AGC - AES

Afm.: 75(Ø) X 142(H)

Voeding: 12DC / 520mA



IVS563

IVS Buiten
SmartZoom / SmartLight

Nieuw



CCD: 1/3" HR Color

High Res, 752(H) X 582(V)

Lux: 0,15L/F1.8, 0 lux IR AAN

lens 4-9mm / kijkhoek 75° ~ 36°

IP67 - ATW - AGC - AES

Iris: AES/AI - IR shift: JA

IR LEDS: 56, tot 40mtr.

DCCS (bediening via coax) JA

Smart Zoom en Licht: Ja

Camera zoomed in als er een

object in beeld komt

Wit Balance: ATW

Afm.: 282,4(L)X118(B)X213(H)

Voeding: 100 ~ 230V / 8,7W



IVS663



IVS Buiten -EFFIO-
SmartZoom / SmartLight

Nieuw



CCD: 1/3" Sony Effio

High Res, 752(H) X 582(V)

Lux: 0,1L/F1.8, 0 lux IR AAN

lens 4-9mm / kijkhoek 75° ~ 36°

IP67 - ATW - AGC - AES

Iris: AES/AI - IR shift: JA

IR LEDS: 56, tot 40mtr.

DCCS (bediening via coax) JA

Smart Zoom en Licht: Ja

Alarmcontacten in: 1 X, 1X uit

Verzend een push-videobericht

bij sluiten van het N.O. contact

Afm.: 282,4(L)X118(B)X213(H)

Voeding: 100 ~ 230V / 8,7W



IVS467



IVS Buiten -EFFIO-
Inclusief alarmcontact

Nieuw



CCD: 1/3" Sony Effio

High Res, 752(H) X 582(V)

Lux: 0,05L/F1.4, 0 lux IR AAN

lens 6mm / kijkhoek 54°

IP67 - ATW - AGC - AES - CRS

Iris: AES/AI - IR shift: JA

IR LEDS: 35, tot 25mtr.

DCCS (bediening via coax) JA

Smart Zoom en Licht: Ja

Alarmcontacten in: 1 X, 1X uit

Verzend een PushVideobericht

bij sluiten van het N.O. contact

Afm.: 75(Ø) X 142(H)

Voeding: 12V DC / 400mA

Binnenkort

Nieuw



Binnenkort

Nieuw



Binnenkort

Nieuw



Binnenkort

Nieuw

