

PB5626
**Silentron basisset
240V - PSTN**

Centrale 240V, specs:
3 bewakingsfuncties (A+B+C)
99 beveiligingszone's
Ingeb. Speaker / sirene 80 dB
Dualband transmissie 433/866
PSTN: Prive en Meldkamer
Protocol: contact ID
Inhoud van de SET:
1 X CENTRALE
1 X Raam/deurzender,
1 X PIR bewegingsmelder,
1 X Afstandsbediening,
Back-up accupack, batterijen.
Alle bevestigingsmateriaal
PB5627
**Autonoom basisset
12V - 12Ah - GSM**

Centrale op Accu, Geh. draadloos
3 bewakingsfuncties (A+B+C)
99 beveiligingszone's
Ingeb. Speaker / sirene 80 dB
Dualband transmissie 433/866
GSM kiezer: Prive en Meldkamer
Protocol: contact ID
SMS functie, Inhoud SET:
1 X CENTRALE
1 X Raam/deurzender,
1 X PIR bewegingsmelder,
1 X Afstandsbediening,
Alkaline 3 jaar batterijen.
Alle bevestigingsmateriaal
PB5521
**Draadloze
Bewegingsmelder**

Alarm NC ingang op print
Supervised iedere 40 minuten
Tamper beveiliging
DualBand frequency
Open melding
Afm.: 135,5H X 31B X 27D mm
Voeding: 9V Lithiumbatterij
PB5515
**Draadloze
Raam/deurzender**





inclusief glasbreekdetector
Inclusief magneet
Supervised iedere 40 minuten
Tamper beveiliging
DualBand frequency
Open melding
Afm.: 135,5H X 31B X 27D mm
Voeding: 9V Lithiumbatterij
PB5524
**afstandsbediening
Bi-directioneel**

433Mhz Bi-directioneel
4 Functieknoppen
U ziet op de afstandsbediening
of het alarmsysteem
ingeschakeld is
Afm.: 90H X 28,6B X 17,5D mm
Voeding: 2x 3V CR2016
PB5023E
Draadloze paniekknop

(keyfob) 433Mhz
Afm.: 66,5H x 35,6B X 14D mm
Voeding: 2x 3V CR2016
PB5528
**Draadloos keypad
Bidirectioneel**

Bidirectionaal zonder spraak
Bediening 3 functies (A+B+C)
Overval code mogelijk
Staat van bewaking opvragen
Sabotage beveiliging
DualBand frequency
Home automatie
Afm.: 145H X 106B X 30D mm
Voeding: 3X AA 1,5V Alk.batterij
PB5424
**Draadloze Rookmelder
Optisch**

Optische rookmelder
Interne sirene en LED lamp
24 uur standby
Afm.: 164(B)x111 (H)x85(D) mm
Voeding: 9V Lithium batterij

<p>PB5034</p> <p>Draadloze binnensirene geheel autonoom</p>  <p>Op Accu, geheel draadloos</p> <p>Biept bij in - uitschakelen</p> <p>binnensirene 114 dBm</p> <p>Sabotage beveiligd</p> <p>Afm:157(B) X 97(H) X 44(D)</p> <p>Voeding: 3 x 1,5V alkaline batterij</p>	<p>PB5530</p> <p>Draadloze buitensirene geheel autonoom</p>  <p>Op Accu, geheel draadloos</p> <p>Sirene 4 verschillende geluiden</p> <p>sirene 114 dBm</p> <p>Sabotage beveiligd</p> <p>Afm:310(B) x 214(H) x 65(D)</p> <p>Voeding: 7,2V 13Ah Lithium batt.</p>	<p>PB5826B</p> <p>Draadloze statusmelder voor bij de toegangsdeur</p>  <p>Op Accu, geheel draadloos</p> <p>Led signalering van bewaken, deelbewaking en uitgeschakeld</p> <p>Waarschuwt bij inschakelen of U een raam of deur open heeft (laten) staan.</p> <p>Afm.: 50(B) X 35(H) X 15(D)</p> <p>Voeding: 3,6V Alkaline batterij</p>	<p>PB5414</p> <p>Draadloze bewegingsmelder voor buitengebruik</p>  <p>sabotage beveiligd</p> <p>Supervised elke 20 minuten</p> <p>Afm: 30(B) x 115(H) x 20(D) mm</p> <p>Voeding: 3,6V Lithium batterij</p>
<p>PB5519</p> <p>Draadloze glasbreukmicrofoon</p>  <p>Detecteert het breken van glas</p> <p>Bereik: 15 meter</p> <p>Batterij: 3.6V lithium</p> <p>Afm: 80 x 108 x 43 mm. (hxbxd)</p> <p>Min. oppervlakte: 0,3 x 0,6m of grotere glasdikte</p> <p>Dikte van type glas: Plaat: 2,4 tot 6,4mm</p> <p>Gehard: 3,2 tot 6,4mm</p> <p>Draad: 6,4mm</p> <p>Gelaagd: 3,2 tot 6,4mm</p>	<p>PB5535</p> <p>Draadloze statusmelder</p>  <p>Op batterijen, geheel draadloos</p> <p>Led signalering van bewaken, deelbewaking en uitgeschakeld</p> <p>Waarschuwt bij inschakelen of U een raam of deur open had laten staan en welke</p>		

PRODUCTOVERZICHT

Per 01-11-2011

Opties op alarm

PB4888

GSM kiezer INTERFACE



Van PSTN naar GSM middels Led
Belt alle signalen van uw kiezer
door naar prive telefoon of
naar meldkamer, excl. SIM kaart

T900

Spraak - SMS kiezer



LCD en Toetsenbord
4 boodschappen en ingangen
2 prog. uitgangen (OC)
naar 8 contactpersonen

DH226

BinnenSirene



Voeding: 10 - 14Vdc/150mA max.
uitgang sirene: 120dB
voedingskabel: 27cm (± 10%)
afmetingen: 122 x 72 x 35mm

SC B 75W

Buiten sirene / flitser



Buitensirene max.120Db
Voeding: 10 - 15Vdc
Verbr.: Sir.240mA. / Flits.120mA
Afm.: 176X112X44mm (lxbxd)

DX-350

Flitslicht




Flitslicht 130mA IP65

IP-67, zeer helder flitsend

PBC4620

Overheaddeur contact



Afm.: contact 175X52X15mm
magneet 69 x 85 x 32 mm (lxbxd)

Schakelafstand: 50mm

Kabellengte: 0.5 meter

PBC4300

Opbouw magneetcontact



Afm.: 38 x 14 x 8.5 mm (lxbxd)

schakelafstand 15mm

kabellengte 3mtr.

incl. weerstanden Scantronic

PBC4600

Inbouw magneetcontact



Afmetingen: flens 10 mm

stift 8 mm / schakelafst. 10mm

lengte 34 mm / kabellengte 3mtr.

incl. weerstanden Scantronic

PBC4200

Beveiligingskabel



Prijs per rol van 200mtr.

Soepel - vertint - afgeschermd

6 aders: 4 x 0,22 + 2 x 0,5 mm

Ook grote haspels verkrijgbaar

PBC110

Druknop



Model: slag

IP 67

Behuizing slagvast kunststof

Afm.: 85 x 85 x 100mm (LxBxH)

WE600

Persoonlijkalarm



Zeer handig voor tijdelijke

beveiliging van een deur !

130dB sirene, 9Volt batterij

Afm.: 69 X 59 X 24mm

PEM7D

IR toegangscontrole



foto-elekt. IR sensor, reflector

waarschuwing via alarm of bel

Detectiebereik: 7m

IP-norm: IP44

PEM10D

IR Toegangscontrole



foto-elekt. IR sensor, reflector

waarschuwing via alarm of bel

Detectiebereik: 10m

IP-norm: IP66

PEM3000

IR Gordijn 60 Mtr



foto-elekt. IR sensor, reflector

als extra zone op alarmsysteem

Detectiebereik: 30m Buiten

Detectiebereik: 60m Binnen

PRODUCTOVERZICHT

Per 01-11-2011

Zenders-Ontvangers

Z1B	O1B	Z3B	O3B
Handzender 1 kanaals	Ontvanger 1 kanaals	Handzender 3 kanaals	Ontvanger 3 kanaals
			
Rollende code zelflerend	Rollende code zelflerend	Rollende code zelflerend	Rollende code zelflerend
Frequentie 433,92MHz	Frequentie 433,92MHz	Materiaal: PVC spatwaterdicht	Frequentie 433,92MHz
Eenvoudige programmering	CEPT goedgekeurd	Eenvoudige programmering	CEPT goedgekeurd
Materiaal: PVC spatwaterdicht	Voeding 12-24VAC/DC	Frequentie 433,92MHz	Voeding 12-24VAC/DC
CEPT goedgekeurd	Max. 32 handzenders	CEPT goedgekeurd	Max. 32 handzenders
Bereik vrij veld: 100mtr.	3 X Relais-uitgang NO/NC	Bereik vrij veld: 100mtr.	3 X Relais-uitgang NO/NC
Binnenshuis: 30-35mtr.	beiden inst.br puls / vast cont.	Binnenshuis: 30-35mtr.	Instelbaar puls of vast contact
12V 23AA meegeleverd	Bereik vrij veld: 100mtr.	12V 23AA meegeleverd	Bereik vrij veld: 100mtr.
	Binnenshuis: 30-35mtr.		Binnenshuis: 30-35mtr.
	Montage binnenshuis		Montage binnenshuis
	Eenvoudige programmering		Eenvoudige programmering
Z4B	O1BM		
Handzender 4 kanaals	Ontvanger Multi kanaals		
			
Rollende code zelflerend	Rollende code zelflerend		
Materiaal: PVC spatwaterdicht	Frequentie 433,92MHz		
Eenvoudige programmering	CEPT goedgekeurd		
Frequentie 433,92MHz	Voeding 12-24VAC/DC		
CEPT goedgekeurd	Max. 1000 handzenders		
Bereik vrij veld: 100mtr.	3 X Relais-uitgangen NO/NC		
Binnenshuis: 30-35mtr.	Instelbaar puls of vast contact		
12V 23AA meegeleverd	Bereik vrij veld: 100mtr.		
	Binnenshuis: 30-35mtr.		
	Montage binnenshuis		
	Eenvoudige programmering		