

**Nieuw**

**ICU9809EU**

**High-Line Multi-Pentaplex**

**9-kanaals opnamesysteem incl. DVD-RW back-up**



**H-264**

Videocompressie: H.264

Camera-ingangen: 9 X, 9 X Loop

Max.FPS in D1: (720x 576) 50

(720 x 288), 400 FPS

(360 x 288), 800 FPS

Opnamekwaliteit instellingen:

9 niveaus

**PER CAMERA INSTELBAAR**

Pentaplex bed.: Live - opnemen -  
afspelen - back up - Lan / Wan

HDD: INCLUSIEF 1 X 1 Tbyte,

Uitbr.br.intern tot 2 X 1Tbyte

OSD: Nederlands menu, nog niet

Alarm: 9 X IN, 2 X N.O / N.C. UIT

Bewegingsdetectie: 16 X 12 grids

**PER CAMERA INSTELBAAR**

LAN transmissie: 10/100 Base-T

Bandbreedte Lan: Max.1700Kbit

Muis besturing

Back up: CD/RW-USB-LAN/WAN

1 X USB Interface 2.0

1 X DVD-RW brander

PTZ bed. : PC, muis, Afst.Bed.  
en via RS-485: (Lan-Wan)

Jogshuttle

Afm: 430(L) X 420(H) X 326mm(D)

Alarm via E-mail of ftp site

Verbruik: 230V / 3,42Mah

**Nieuw**

**ICU9816EU**

**High-Line Multi-Pentaplex**

**16-kanaals opnamesysteem incl. DVD-RW back-up**



**H-264**

Videocompressie: H.264

Camera-ingangen: 16 X, 16 X Loop

Max.FPS in D1: (720x 576) 50

(720 x 288), 400 FPS

(360 x 288), 800 FPS

Opnamekwaliteit instellingen:

9 niveaus

**PER CAMERA INSTELBAAR**

Pentaplex bed.: Live - opnemen -  
afspelen - back up - Lan / Wan

HDD: INCLUSIEF 1 X 1 Tbyte,

Uitbr.br.intern tot 2 X 1Tbyte

OSD: Nederlands menu, nog niet

Alarm: 16 X IN, 2 X N.O / N.C. UIT

Bewegingsdetectie: 16 X 12 grids

**PER CAMERA INSTELBAAR**

LAN transmissie: 10/100 Base-T

Bandbreedte Lan: Max.1700Kbit

Muis besturing

Back up: CD/RW-USB-LAN/WAN

1 X USB Interface 2.0

1 X DVD-RW brander

PTZ bed. : PC, muis, Afst.Bed.  
en via RS-485: (Lan-Wan)

Jogshuttle

Afm: 430(L) X 420(H) X 326mm(D)

Alarm via E-mail of ftp site

Verbruik: 230V / 3,42Mah

**ICU5795**

**ICU HighLine camera  
vandaaldome Tri-axis**



CCD: 1/3" SONY 11X-DSP

Resolutie: 520TVL

Min. belichting: 0,05 Lux / F1,2

Computar 3.0 ~ 9,0 auto-irislens

Witbalans: JA

Iris mode: AES / ALC

AGC: AAN / UIT

3 - AXIS Swivel Design

Tegenlichtcompensatie Aan/uit

S/N verh.: ≥ 48 dB (AGC uit)

Waterdichtheid: IP 66

Afm.: 136 (Ø) X 106 (H)

Voeding: 12VDC/130mA Inclusief

**ICU6595 - IR**

**ICU HighLine camera  
vandaaldome Tri-axis IR**



CCD: 1/3" SONY HQ1-DSP

Resolutie: 540-580 TVL

Min. belichting: 0,05/0,0 L/F1,2

Computar 3.0 ~ 9,0 auto-irislens

Dag / Nacht camera

Witbalans: JA ; color rolling

Iris mode: AES / ALC

AGC: AAN / UIT

Infrarood: 24st / 20 meter

Tegenlichtcompensatie

S/N verh.: ≥ 48 dB (AGC uit)

Waterdichtheid: IP 66

Afm.: 136 (Ø) X 106 (H)

Voeding:12VDC/390mA Inclusief

**ICU5722**

**ICU HighLine camera  
vandaaldome Tri-axis**



CCD: 1/3" SONY 11X-DSP

Resolutie: 520TVL

Min. belichting: 0,05 Lux / F1,2

Computar 9.0 ~ 22,0 auto-irislens

Witbalans: JA

Iris mode: AES / ALC

AGC: AAN / UIT

3 - AXIS Swivel Design

Tegenlichtcompensatie Aan/uit

S/N verh.: ≥ 48 dB (AGC uit)

Waterdichtheid: IP 66

Afm.: 136 (Ø) X 106 (H)

Voeding: 12VDC/130mA Inclusief

**ICU6922 - IR**

**ICU HighLine camera  
vandaaldome Tri-axis IR**



CCD: 1/3" SONY HQ1-DSP

Resolutie: 540-580 TVL

Min. belichting: 0,05/0,0 L/F1,2

Computar 9.0 ~ 22,0 auto-irislens

Dag / Nacht camera

Witbalans: JA ; color rolling

Iris mode: AES / ALC

AGC: AAN / UIT

Infrarood: 24st / 20 meter

Tegenlichtcompensatie

S/N verh.: ≥ 48 dB (AGC uit)

Waterdichtheid: IP 66

Afm.: 136 (Ø) X 106 (H)

Voeding:12VDC/390mA Inclusief

**ICU126 - IR**

**ICU HighLine camera**  
Vario-axle IR in wit



CCD.: 1/3" SONY High Res.

Resolutie: 540 TVL

Min.belichting: 0 Lux (IR aan)

Minilens 3,6mm

Uitwisselbaar

Wit balans: ATW

23 X Infrarood Leds

Zicht in donker tot op 15 Mtr.

IP waarde: IP65

Vandaal bestendig: LP66

S/N verh.  $\geq$  48 dB(AGC uit)

Afmeting: 93 Ø X 85 mm H

Voeding: 12VDC/850mA Inclusief

**ICU406 - IR**

**ICU HighLine camera**  
Vario-axle IR in zwart of wit



CCD.: 1/3" SONY High Res.

Resolutie: 540 TVL

Min.belichting: 0 Lux (IR aan)

Handm. 4.0 ~ 9,0 auto-irislens

Kijkhoek: 30° - 70° graden

Dag / Nacht camera

Witbalans: Auto

36 X Infrarood Leds

Zicht in donker tot op 40 Mtr.

Vandaal bestendig: LP66

Temperatuur: -10°C +/- +50° C

S/N verh.  $\geq$  48 dB(AGC uit)

Afmeting: 120 Ø X 105 mm H

Voeding: 12VDC/850mA Inclusief

**Nieuw ICU407 - IR**

**ICU HighLine camera**  
Vario-axle IR in zwart of wit



CCD.: 1/3" SONY High Res.

Resolutie: 600 TVL

Min.belichting: 0 Lux (IR aan)

Handm. 4.0 ~ 9,0 auto-irislens

Kijkhoek: 30° - 70° graden

Dag / Nacht camera

Witbalans: Auto

36 X Infrarood Leds

Zicht in donker tot op 40 Mtr.

Vandaal bestendig: LP66

Temperatuur: -10°C +/- +50° C

S/N verh.  $\geq$  48 dB(AGC uit)

Afmeting: 120 Ø X 105 mm H

Voeding: 12VDC/850mA Inclusief

**Nieuw ICU103**

**ICU HighLine camera**  
Extreme Low Lux



CCD: 1/3" SONY Ex-view HAD

Resolutie: 540TVL

Min. belichting: 0,0003 Lux /F1,2

Auto Iris, Variofocus 2,8 - 12mm

Dag / nacht camera

Witbalans: JA

Iris mode: Video / DC

AGC: AAN / UIT

OSD menu: JA

Tegenlichtcompensatie: NVT

Privacy masking

S/N verh.:  $\geq$  48 dB (AGC uit)

Afm: 129 (L) X 68 (B) X 58 (H)mm

Voeding: 12VDC/320mA Inclusief

**Nieuw ICU113**

**ICU 103 in behuizing**  
Verwarming-Koelfan



Deze behuizing wordt geleverd

incl. camera ICU103, Incl. lens

Behuizing, specificaties:

Verwarmd onder 0 graden C

Incl. geforceerde ventilatie

wit geepoxeerd aluminium

incl. thermostaatvoeler, IP66

Afmetingen: 140 X 112 X 400mm

Levering inclusief muurbeugel

Voeding: 12VDC/1320mA Inclusief

**ICU5075**

**ICU kleurencamera**  
in bewegingsmelder



Opneemel.: 1/3" Sony 11X DSP

Resolutie: 520 TVL

Min. belichting: 0,05 Lux /F2.0

Pinhole lens 4,3mm / F2.0

Uitwisselbaar

Iris mode: AES

S/N verh.:  $\geq$  48 dB (AGC uit)

Microfoon: ja

Afm.: 110 (L) X 70 (B) X 49 (D)

Voeding: 12VDC/90mA Inclusief

**ICU5175**

**ICU kleurencamera**  
in Rookmelder



Opneemel.: 1/3" Sony 11X DSP

Resolutie: 520 TVL

Min. belichting: 0,05 Lux /F2.0

Pinhole lens 4,3mm / F2.0

Uitwisselbaar

Iris mode: AES

S/N verh.:  $\geq$  48 dB (AGC uit)

Microfoon: ja

Tegenlicht compensatie: JA

Afm.: 160 (Ø) X 55 (H)

Voeding: 12VDC/125mA Inclusief

**ICU1973**

**Keyboardbediening**  
voor AVK544/ICU850/880



Multifunctionele besturing voor

de Pan Tilt Zoom camera en DVR

Joystick bestuurt richting en

en regelt de Pan-Tilt snelheid

duidelijk gebruiksvriendelijk

menu,

Wachtwoord beveiligd

Mogelijke baudrate's: 2400,

4800, 9600 via RS-485


Pelco-D protocol

RS-232 t.b.v. software upgrade

<b>ICU5713</b>	<b>ICU6723</b>	<b>ICU3276</b>	<b>ICU24SHQ</b>
<b>ICU kleuren Spiegelcamera</b>	<b>ICU kleuren Spiegelcamera met IR</b>	<b>ICU kleuren Spiegelcamera met IR</b>	<b>ICU kleuren Pan Tilt Dome camera met IR</b>
			
Opneemel.: 1/3" Sony 11X DSP	Opneemel.: 1/3" Sony 11X DSP	Opneemel.: 1/3" Sony 11X DSP	CCD: 1/3" SONY Super HAD
Resolutie: 480 TVL	Resolutie: 480 TVL	Resolutie: 480 TVL	Resolutie: 540TVL
Min. belichting: 0,1 Lux /F2.0	Min. belichting: 0,05 Lux /F2.0	Min. belichting: 0,05 Lux /F2.0	Min. belicht.: 0 Lux (kleur) (IR uit)
Lens 6mm / F2.0	Lens 6mm / F2.0	Variofocus lens 2,8 - 10mm / F2.0	St.lens: 6mm / F1,4
Uitwisselbaar	Uitwisselbaar	Uitwisselbaar	Pan Tilt: 360° / 90°
Wit Balance: Auto	Wit Balance: Auto	Wit Balance: Auto	IR LED: 24 X actief tot 20mtr.
Auto Gain Control: Auto	Auto Gain Control: Auto	Auto Gain Control: Auto	Iris mode: Auto
Tegenlicht compensatie: JA	Tegenlicht compensatie: JA	Tegenlicht compensatie: JA	Witbal.: Auto
Dag/Nacht camera schakeld om naar Z/W onder 2 Lux	Dag/Nacht camera schakeld om naar Z/W onder 2 Lux	Dag/Nacht camera schakeld om naar Z/W onder 2 Lux	Presets: 32X, Scan track 4X
S/N verh.: ≥ 48 dB (AGC uit)	60 x IR Leds, tot 25mtr	60 x IR Leds, tot 25mtr	Meegel.: infrarood ontvanger en afstandsbediening
Afm.: 95 (Ø) X 110 (D)	S/N verh.: ≥ 48 dB (AGC uit)	S/N verh.: ≥ 48 dB (AGC uit)	bediening via recorder mogelijk
Voeding: 12VDC/105mA Inclusief	Afm.: 225(B) X 280(H) X 80(D)	Afm.: 60(Ø) X 110(D)	Afm: 140(Ø) X 145mm(H)
	Voeding:12VDC/ 800mA Inclusief	Voeding:12VDC/ 550mA Inclusief	Voeding: 12Volt/ 1,5A Inclusief

<b>SONY ICU850</b>
<b>ICU Highline kleuren PTZ camera SMART MINI Speeddome (PTZ) binnenuitvoering</b>

CCD: 1/4" SONY EXV. HAD
Res.: 500(K)-570(Zw/W) TVL
Min. belicht.: 0,7 - 0,02 Lux
Dag / Nacht / Auto
St.lens: 3,8~38mm / F1,8
Zoom: 10 x Optisch 10 x Digitaal
Witbalans: Auto / Handmatig
K / PTL Preset / Handmatig
Iris mode: Auto / Handmatig
AGC: Auto / Handmatig
Tegenl.comp.: Laag/mid./hoog
OSD Functie: Menu op scherm
Presets: 127 X in 5 groepen.
Alarm: 4 ingang
Kijkhoek: 56,6° (B) tot 5,4° (B)
S/N verh. ≥ 50 dB(AGC uit)
Meegel.: Voeding, stekkers en kabels ,
Privacy mask: 4 groepen
Afm inbouw: Ø220 x H 180mm
Pan: 360° continue
Autio flip: Ja
Te bedienen via de IR afstands bediening van uw recorder, optionele keyboard, Internet
Voeding 12VDC / 800mA Inclusief

<b>SONY ICU880</b>
<b>ICU Highline kleuren PTZ camera SMART Speeddome (PTZ) buitenuitvoering</b>

CCD: 1/4" SONY EXV. HAD
Resolutie: 540 TVL
Min. belicht.: 1(kl) - 0,01 L(z/w)
Dag / Nacht / Auto
St.lens:3,6~82,8mm / F1,4~F3,0
Zoom: 23 x Optisch 10 x Digitaal
Witbalans: 2000K tot 10000K
K / PTL Preset / Handmatig
Iris mode: Auto / Handmatig
AGC: Auto / Handmatig
Tegenl.comp.: BLC/8 zone BLC
OSD Functie: Menu op scherm
Presets: 220 X in 5 groepen.
Alarm: 8 ing. 1 uitg. met opt. box
Kijkhoek: 54,2° (B) tot 7,7° (B)
S/N verh. ≥ 50 dB(AGC uit)
Meegel.: Voeding, stekkers en kabels ,
Privacy mask: 8 groepen
Afm: Ø210 x H272,8mm
Pan: 360° continue
Autio flip: Ja
Te bedienen via de IR afstands bediening van uw recorder, optionele keyboard, Internet
Voeding 24VDC / 14,04W Inclusief