



Zoekt u een storingsvrij inbraaksysteem ?

Het afgelopen jaar hebben wij hier 570 installaties van verkocht, wanneer aan U ?



SECOLink[®]
Innovating for a Safer World

- Hybride alarmcentrale**
Zowel draadloos als bedrade zones
- Geschikt voor meldkamer**
Via PSTN, GPRS én Internet
- App voor de smartphone**
Duidelijk en overzichtelijk
- Op afstand beheerbaar**
Voor zowel installateur als beheerder
- Zéér gebruiksvriendelijk**
 - Eenvoudig te bedienen
 - Nederlandstalig menu
 - Geproken functies

Intuïtief monteren ?

Pak dan nu een Secolink !!!!

2023: Januari, de nieuwe Cataloguslijst !

NIEUW, alle modellen camera's in DiGi en IP nu ook op 5Mpixel

**EN, zeker zo belangrijk, alles
Gewoon op voorraad voor u !**

Toelichting over Push - Videosystemen

Zou u niet graag willen weten, dat als er iets gebeurt thuis of op uw bedrijf, wát er dan gebeurt ?

Deze producten zijn ontworpen om ook uw leefomgeving veiliger te maken

Wij hebben de oplossing:

PUSH VIDEO

Wat is PushVideo ?

PushVideo is een geforceerd aan u verzonden videofilm, opgenomen door een CPCam camerasysteem op locatie. Indien zich iets zou voordoen in het vertrek of in die omgeving (ook buiten) waar een alarmgever met een N.O of N.C contact en een camera gemonteerd zijn, krijgt u van deze gebeurtenis **binnen 5 seconden** een complete videofilm in Full HD kwaliteit gezonden op uw SmartPhone. In de recorder wordt deze pushvideo opgeslagen als een "event".

Hoe wordt de PushVideofilm verzonden ?

Als basis voor de PushVideo optie heeft u een PushVideo DVR nodig of een IP PushVideo-camera en de internet verbinding op locatie. De CPCam F-HD en IP Videorecorders en camera's zijn ingericht om bij onraad een film te versturen binnen 5 seconden na de gebeurtenis, inclusief vooralarm-beelden naar uw SmartPhone. De CPCam PushVideo recorders bieden u deze wijze van visueel waarschuwen geheel gratis mee bij de aankoop ervan.

Het Videosysteem aansluiten op uw alarmsysteem

Indien u al een beveiligingssysteem gemonteerd heeft in uw woning of op de zaak, dan kan het inbraakcontact van dit systeem gebruikt worden om u de film binnen 5 seconden te versturen binnen 5 seconden van wat er gebeurt op locatie

Zelfstandig PushVideo versturen

Dit kan ons camerasysteem ook. Er wordt dan in het vertrek of op die plek die u extra in de gaten houden wilt, een alarmgever (bewegingsmelder of deurcontact) en een videocamera gemonteerd.

Wij hebben ook IP camera's in ons assortiment, welke aangesloten kunnen worden op uw eigen ADSL modem/router die u autonoom, dus zonder de recorder een PushVideo film sturen bij onraad op uw locatie.

Hoe schakel ik het PushVideo-bericht aan of uit ?

PushVideo kunt u aan of uitschakelen op uw SmartPhone, als u dus niet gestoord wenst te worden door het signaal wat uw SmartPhone genereert als er iets gebeurt op de locatie, dan kunt u het ontvangen van de melding(en) aan of uitschakelen op uw SmartPhone. U hoeft er dus niet aan te denken PushVideo aan of uit te schakelen op uw videosysteem als u van huis zou gaan, simpel het aantikken van de Push-knop en de Pushmelding staat aan of uit.

De PushVideo voortgang schematisch uitgebeeld:



Het terugkijken van gebeurtenissen

PushVideofilms en gebeurtenissen kunt u altijd op uw SmartPhone, en op de PC en de recorder op locatie kunt u eenvoudig terugzoeken op gebeurtenissen zowel als op tijd, datum en cameranummer.

Bij onze systemen wordt de -gratis- APP **EagleEyes** geleverd. Via deze APP kunt u PushVideo op uw SmartPhone aan of uitschakelen, op tijd en datum beelden zoeken in uw videosysteem en ook het livebeeld daarvan bekijken.

De prijzen en mogelijkheden.

Hierover licht onze reseller u graag in tijdens een persoonlijk gesprek, niet iedere locatie en ieders wensen zijn hetzelfde.

Onze systemen zijn voorzien van **U-HD** en **F-HD** uitgangen voor het betere monitorbeeld en opnamen volgens een van de allerbeste beeldprotocollen.

Wij kunnen u daardoor garanderen dat wij u zeker een betere opnamekwaliteit van uw beelden bieden dan van andere merken videosystemen, waarvan u wellicht al eens eerder de opgenomen beelden gezien heeft.

Maand Januari 2023

Compatible met o.a:



DIGITAAL + IP		CPD805 PV 4 kanaals	CPD808 PV 8 kanaals	CPD817 PV 16 kanaals	CPD836 PV 36 kanaals
<p>Allen inclusief PUSH VIDEO</p> <p>EagleEyes™</p> <p>Voor uw mobiel op iPad en op Tablet</p> <p>Zijn er 2 versies APP's</p> <p>1: Lite versie Eagle Eyes, voor 4 systemen: gratis</p> <p>2: Plus versie Eagle Eyes, voor ± 50 systemen</p> <p>Prijs plus versie: € 4,99.</p>	DiGitale kanalen	4 X TVI/CVI/AHD/960H	8 X TVI/CVI/AHD/960H	16XTVI/CVI/AHD/960H	32 X TVI/CVI/AHD/960H
	IP kanalen	4 X IP Camera tot 8Mp	8 X IP Camera tot 5Mp	12XIP camera tot 5Mp	4 X IP Camera tot 5Mp
	Ingangen	4 X BNC, 4 X audio	8 X BNC, 4 X audio	16XBNC, 8 X audio	32 X BNC, 16 X audio
	Uitgangen	BNC,VGA,4K-HDMI,Audio	BNC,VGA,4K-HDMI,Audio	BNC,VGA,4K-HDMI,Audio	BNC,VGA,4K-HDMI,Audio
	Harddisks max.	Tot 1 X 14TByte H.265	Tot 1 X 14TByte H.265	Tot 3 X 10TByte H.265	Tot 8 X 10TByte H.265
	Opname DiGitaal	5MP@24ips, 2MP@60ips	5MP@48ips, 2MP@120ips	2MP@480ips	2MP@384ips
	Opname in IP	5MP@30ips, 2MP@60ips	5MP@135ips, 2MP@270ips	5Mp@60ips, 2Mp@180ips	2MP@60ips
	Intelligent Video	Nee	Nee	Nee	Ja, kanalen 1 t/m 4
	RS485	Ja	Ja	Ja	Ja
	Alarm	4 x in, 1 x uit	4 x in, 1 x uit	4 x in, 1 x uit	8 x in, 1 x uit
	Spot monitor uit	Nee	Ja	Ja	Ja
	Pushvideo	Ja, 4 X alarmcontact in	Ja, 4 X alarmcontact in	Ja, 4 X alarmcontact in	Ja, 8 X alarmcontacten in
	Op de PC	CMS Lite	CMS Lite	CMS Lite	CMS Lite
	Afmetingen	L260 XH48 XB237,5mm	L260 XH48 XB237,5mm	L432 XH90 XB326mm	L358 XH152, XB267mm
APP voor GSM	EagleEyes Lite en Plus	EagleEyes Lite en Plus	EagleEyes Lite en Plus	EagleEyes Lite en Plus	



DIGITAAL + IP		CPD704 XVR 4 kanaals	CPD708 XVR 8 kanaals	CPD716 XVR 16 kanaals
<p>Gratis app voor Android / iPhone GSM en iPad / Android</p>	Aantal kanalen	4 X IP/TVI/AHD/960H	8 X IP/TVI/AHD/960H	16 X IP/TVI/AHD/960H
	Soort ingangen	4 X BNC, 1 X audio	8 X BNC, 1 X audio	16 X BNC, 1 X audio
	Soort uitgangen	BNC,VGA,HDMI,Audio	BNC,VGA,HDMI,Audio	BNC,VGA,HDMI,Audio
	Harddisks max	1 X (10TB) H.265	1 X (10TB) H.265	2 X (10TB) H.265
	Opname in DiGi	2MP@ 60ips	2MP @ 120ips	2MP @ 240ips
	Opname in IP	2MP @ 60ips	2MP @ 120ips	2MP @ 240ips
	Afmetingen	L320 X H48 X B246 in mm	L320 X H48 X B246 in mm	L360 X H48 X B240 in mm
APP voor mobiel	VSSMobile	VSSMobile	VSSMobile	


















Hard Disks		1 Terabyte	2 Terabyte	3 Terabyte	4 Terabyte
<p>Speciaal voor CCTV gebruik</p> <p>Dagprijzen !</p>	Formfactor	3.5 Inch	3.5 Inch	3.5 Inch	3.5 Inch
	Camera's @ disk	64	64	64	64
	Schrijfsnelheid	110 MB/s	145 MB/s	145 MB/s	150 MB/s
	Merk en type	Western Digital / PURPLE	Western Digital / PURPLE	Western Digital / PURPLE	Western Digital / PURPLE
		Bel ons voor de juiste prijs !	Bel ons voor de juiste prijs !	Bel ons voor de juiste prijs !	Bel ons voor de juiste prijs !
Wij leveren ook schijven met meer schrijfruimte, bel of mail ons voor meer info		Prijzen zijn dagprijzen !!			


Maand Januari 2023






Compatible met o.a:




IP NVR's	CPD704 IP5 4 kanaals	CPD708 IP5 8 kanaals	CPD716 IP5+16 Kanaals	CPD736 IP5+ 36 kanaals
	Aantal kanalen 4 kanaals, 4 X PoE	9 kanaals, 8 X PoE	25 kanaals, 16 X PoE	36 X IP
	Streaming in IP Streamt tot 9 X IP Cams	Streamt tot 16 X IP Cams	Streamt tot 25 X IP Cams	Streamt tot 36 X IP Cams
	Ingangen 4 X PoE, 1x WAN RJ45	8 X PoE, 1 X WAN RJ45	16 X PoE, 1 X WAN RJ45	1 X LAN GBIT RJ45
	Uitgangen VGA en HDMI	VGA en HDMI	VGA en 4K-HDMI	VGA en 4K-HDMI
	Harddisks max. 1 X 8TByte H.265+	1 X 8TByte H.265+	tot 4 X 8TByte H.265+	tot 2 X 6TB H.265+
	Opname 2MP@225ips, 5MP@225ip	5Mp@225ips, 2Mp@225ip	4K@300ips, 2Mp@625ips	12Mp@625ips, 2Mp@900ips
	Afmetingen L260 X H42 X B215 in mm	L260 X H42 X B215 in mm	L440 X H72 X B356 in mm	L310 X H46 X B295 in mm
	APP BITVISION	BITVISION	BITVISION	BITVISION

IP NVR's	CPD304 IP2 PV	CPD408 IP2 PV	CPD516 IP2 PV	CPD636 IP8 NP
	Kanalen 4 X IP	8 X IP	16 X IP	36 X IP
	Ingangen 4 X PoE, 1 X WAN.	8 X PoE, 1 X WAN	1XLAN RJ45, 1XWAN RJ45	1X LAN, 1x WAN GBIT
	Uitgangen HDMI 1080P	HDMI 1080P	2XHDMI,4K + 1080P, VGA	1XHDMI(4K), 1XVGA, 1XBNC
	Harddisks max. 2 X tot 3TByte H.264	2 X tot 6TByte H.264	5 X tot 14TByte H.265	8 X tot 14TByte H.265
	Opname 2MP@120ips	2MP@225ips	5MP@480ips	8MP@540ips
	Afmetingen L345 X H69 X B225 in mm	L345 X H69 X B225 in mm	L432 X H90 X B326 in mm	L358 X H152 X B267 in mm
	APP EagleEyes Lite of Plus	EagleEyes Lite of Plus	EagleEyes Lite of Plus	EagleEyes Lite of Plus

NETWERK draadloos WIFI en 4G	IP Stream nanobeam	PB4990 4G modem/Wifi	Engenius ECB350
	Reikwijdte 2KM bij vrij zicht, incl. voedingen en al de benodigde montage-materialen	5 poorts modem/router Incl. Wifi en duosim-slot	Multifunctioneel acces nodig op de router ?
			
	Setprijs:	Optionele antennes voor beter bereik verkrijgbaar.	Wifi tot 300 mtr vrij veld !
			Afmetingen: IP stream nanobeam: 189Ø x 125 mm PB4880 4G modem: 106 x 80 x 46 mm Engenius CB350: 135 x 105 x 30 mm

POE SWITCHES	4 x PoE High Power	8 x PoE High Power	16 x PoE High Power
	Aantal ingangen 4 X PoE 10/100M	8 X PoE 10/100M	16 X PoE 10/100M,
	2 X Uplink 10/100M	2 X Uplink 10/100M	2 X up-link10/100/1000M
	IEEE802.3af/at	IEEE802.3af/at	IEEE802.3af/at
	Tot. uitgangs- spanning: +52V bij 70W	+53V bij 150W	+52V bij 600W
			Afmeting behuizingen: 4x Poe: 200 x 120 x 45 mm 8x Poe: 275 x 180 x 45 mm 16x Poe: 320 x 210 x 45 mm

MONTAGEMATERIAAL	Belden UTP	DOORSTEEK STEKKERS
	UTP voor bedrijfs- matig gebruik	PoE injector set
	bieden wij de blauwe kleur	EZ-RJ45 UTP stekkers 100st:
	voor in de woning: de witte kleur	
	bij buitengebruik: zwarte kleur	EZ-RJ Krimptang
	Per doos van 305 meter: Blauw Wit Zwart	

Maand Januari 2023

Draadloos 5MegaPixels		4 X 5Megapix draadloze	Camera's	Ontvanger - NVR (wordt	zonder Harddisk geleverd)	
<p>Type: CPD-W5</p>	Camera's	5 Megapixel draadloos	PLUG AND PLAY	Kanalen	4 X IP Draadloos	Afmetingen camera:
	Type lens	3.6mm wijdhoeck 92		Ingangen	1 X RJ45	L157 X H70 X B66 in mm
	Infrarood	25 meter		Uitgangen	VGA, HDMI-FullHD	
	WiFi bereik	300m bij vrij veld		Harddisk	1x 3.5" SATA (Tot 8TB)	Afmetingen recorder:
	Zenderformat	IEEE802.11b/g/n		Opname	8MP@60ips, 5MP@100ips	L260 X H43 X B215 in mm
	Onvif type	Onvif 2.4		Inhoud set	1XNVR, 4XWIFI CAM,	
	Behuizing	Metaal, waterdicht IP66			5X adapters, 1X USB Muis	
	Voeding	Adaptors 12V Inclusief!		APP	BitVision	
<p>Alleen als afgebeelde set verkrijgbaar!</p>						

Draadloos 8MegaPixels		4 X 8Megapix draadloze	Camera's	Ontvanger - NVR (wordt	zonder HDD geleverd)	
<p>Type: CPD-W8</p>	Camera's	8 Megapixel draadloos	PLUG AND PLAY	Kanalen	4 X IP Draadloos	Afmetingen camera:
	Type lens	3.6mm wijdhoeck 92		Ingangen	1 X RJ45	L157 X H70 X B66 in mm
	Infrarood	25 meter		Uitgangen	VGA, HDMI-FullHD	
	WiFi bereik	300m bij vrij veld		Harddisk	1x 3.5" SATA (Tot 8TB)	Afmetingen recorder:
	Zenderformat	IEEE802.11b/g/n		Opname	8MP@60ips, 5MP@100ips	L260 X H43 X B215 in mm
	Onvif type	Onvif 2.4		Inhoud set	1XNVR, 4XWIFI CAM,	
	Behuizing	Metaal, waterdicht IP66			5X adapters, 1X USB Muis	
	Voeding	Adaptors 12V Inclusief!		APP	BitVision	
<p>Alleen als afgebeelde set verkrijgbaar!</p>						


NVR incl. 12" Led scherm, 5Mp k 5Megapix draadloze		4 X 5Megapix draadloze	Camera's	Ontvanger - NVR (wordt	zonder HDD geleverd)	
<p>Type: CPD-WM5</p>	Camera's	5 Megapixel draadloos	PLUG AND PLAY	Kanalen	4 X IP Draadloos	Afmetingen camera:
	Type lens	3.6mm wijdhoeck 92		Ingangen	1 X RJ45	L157 X H70 X B66 in mm
	Infrarood	25 meter		Uitgangen	VGA, HDMI-FullHD	
	WiFi bereik	300m bij vrij veld		Harddisk	1x 2.5" SATA (Tot 8TB)	Afmetingen Beeldscherm:
	Format	IEEE802.11b/g/n		Opname	5MP@100ips	L155 X H142 X B252 in mm
	Onvif type	Onvif 2.4		Inhoud set	1XNVR, 4XWIFI CAM,	
	Behuizing	Metaal, waterdicht IP66			5X adapters, 1X USB Muis	
	Voeding	Adaptors 12V Inclusief!		APP	BitVision	
<p>Alleen als afgebeelde set verkrijgbaar!</p>						


Speciale Harddisks voor CCTV	1 Terabyte 3,5 Inch	3 Terabyte	4 Terabyte	1 Terabyte 2,5 Inch	
	Afmeting	3.5 Inch	3.5 Inch	3.5 Inch	2.5 Inch tbv set met scherm
	Camera's/Disk	64	64	64	64
	Merk/Type	Western Digital / PURPLE	Western Digital	Western Digital / PURPLE	WD RED
	DAGPRIJZEN,				
	BEL ONS !!	Wij leveren ook schijven	met meer schrijf-	ruimte, bel of mail ons voor	meer info.




Maand Januari 2023





Compatible met o.a.:



In 4 verschillende specificaties:	CPC131 IR DiGi2	CPC131 IR DiGi5	CPC131 IR IP2	CPC131 IR IP5
Vaste Lens, afmeting: Ø93 X H78mm  Kabelvoeten en beugels, CPC25 / CPC23k in wit of antraciet: € 29,80	Beeldformat TVI/CVI/AHD/960H Resolutie 2Mp 1920x1080p Sony Starvis Ja Standaardlens 3.6mm (90°) Verkrijgbare kleuren Antraciet, Wit Behuizing Aluminium, IP67 Infraroodbereik 20M Benodigde voeding 12V2Ah	Beeldformat TVI/CVI/AHD/960H Resolutie 5Mp 2592x1944p Sony Starvis Ja Standaardlens 3.6mm (90°) Verkrijgbare kleuren Antraciet, Wit Behuizing Aluminium, IP67 Infraroodbereik 20M Benodigde voeding 12V2Ah	Beeldformat TCP/IP, Onvif 2.4 Resolutie 2Mp 1920x1080p Sony Starvis Ja Standaardlens 3.6mm (90°) Verkrijgbare kleuren Wit Behuizing Aluminium, IP67 Infraroodbereik 20M Benodigde voeding 12V2Ah	Beeldformat TCP/IP, Onvif 2.4 Resolutie 5Mp 2592x1944p Sony Starvis Ja Standaardlens 3.6mm (90°) Verkrijgbare kleuren Antraciet, Wit Behuizing Aluminium, IP67 Infraroodbereik 20M Benodigde voeding 12V2Ah

In 4 verschillende specificaties:	CPC413 MZ DiGi5	CPC412 IR DiGi5	CPC412 IR IP2	CPC412 IR IP5
Variofocus, afmeting: Ø120 X 98mm 	Beeldformat TVI/CVI/AHD/960H Resolutie 5Mp 2592x1944p Sony Starvis Ja Standaardlens 2.7-13.5 Motorzoom Verkrijgbare kleuren Antraciet BEHUIZING Aluminium, IP67 INFRAROOD 30M Benodigde voeding 12V - 2Ah	Beeldformat TVI/CVI/AHD/960H Resolutie 5Mp 2592x1944p Sony Starvis Ja Standaardlens 2.8-12mm (38° - 104°) Verkrijgbare kleuren Antraciet, Wit BEHUIZING Aluminium, IP67 INFRAROOD 30M Benodigde voeding 12V - 2Ah	Beeldformat TCP/IP, RTSP, Onvif 2.4 Resolutie 2Mp 1920x1080p Sony Starvis Ja Standaardlens 2.8-12mm (38° - 104°) Verkrijgbare kleuren Antraciet, Wit BEHUIZING Aluminium, IP67 INFRAROOD 30M Benodigde voeding 12V - 2Ah	Beeldformat TCP/IP, RTSP, Onvif 2.4 Resolutie 5Mp 2592x1944p Sony Starvis Ja Standaardlens 2.8-12mm (38° - 104°) Verkrijgbare kleuren Antraciet, Wit BEHUIZING Aluminium, IP67 INFRAROOD 30M Benodigde voeding 12V - 2Ah

Dome-model in Motorzoom	CPC412 MZ DiGi2	CPC412 MZ IR IP5	CPC24 Kabelvoet	CPC23 Muurbracket
Motorzoom en montage materialen  Variofocus, afmeting: Ø120 X 98mm	Beeldformat TVI/CVI/AHD/960H Resolutie 2Mp 1920x1080p Sony Starvis Ja Standaardlens in mm 2,8-12 Motorzoom Verkrijgbare kleuren Wit Behuizing Aluminium, IP67 Infraroodbereik 30M Benodigde voeding 12V - 2Ah	Beeldformat TCP/IP, Onvif 2.4 Resolutie 5Mp 2592x1944p Sony Starvis Ja Standaardlens in mm 2.7-13,5 Motorzoom Verkrijgbare kleuren Wit Behuizing Aluminium, IP67 Infraroodbereik 30M Benodigde voeding 12V - 2Ah	Beeldformat TBV CPC412-serie Resolutie Kleur Wit en Antraciet Sony Starvis om kabels en connectors in op te bergen. Standaardlens in mm  Verkrijgbare kleuren Wit Behuizing Aluminium, IP67 Infraroodbereik 30M Benodigde voeding 12V - 2Ah	Beeldformat TBV CPC412-serie Resolutie Kleur Wit en Antraciet Sony Starvis Om de kabels en connectors in op te bergen. Standaardlens in mm  Verkrijgbare kleuren Wit Behuizing Aluminium, IP67 Infraroodbereik 30M Benodigde voeding 12V - 2Ah

Bulletmodel en Motorzoom	CPC151 IR LuxFighter	CPC152 MZ IR IP5	CPC150-51 Kabelvoet	CPC26 Muurbeugel
Luxfighter of Motorzoom  CPC151 afmeting: 109L x220B x105H mm CPC152 afmeting: 90L x211B x92H mm	Beeldformat TVI/CVI/AHD/960H Resolutie 2MP 1920x1090 Sony Starvis BETER: LUXFIGHTER Standaardlens in mm 6mm (72°) Verkrijgbare kleuren Wit Behuizing Aluminium, IP67 Infraroodbereik 60M Benodigde voeding 12V - 2Ah	Beeldformat TCP/IP, Onvif 2.4 Resolutie 5MP 2592x1944 Sony Starvis Ja Standaardlens in mm 2.7-13.5mm Motor Verkrijgbare kleuren Antraciet Behuizing Aluminium, IP67 Infraroodbereik 90M Benodigde voeding 12V - 2Ah	Beeldformat CPC151 en CPC150 Resolutie In wit of grijs: Kabelvoet om de connectoren in op te bergen Sony Starvis  Standaardlens in mm  Verkrijgbare kleuren Wit Behuizing Aluminium, IP67 Infraroodbereik 90M Benodigde voeding 12V - 2Ah	Beeldformat CPC151/CPC242 Resolutie Lange muurbeugel Sony Starvis Binnen en buiten te gebruiken, met kabeldoorvoer Standaardlens in mm  Verkrijgbare kleuren Wit Behuizing Aluminium, IP67 Infraroodbereik 90M Benodigde voeding 12V - 2Ah

Maand Januari 2023

Compatible met o.a:



Buitenbullet in 5 verschillende specificaties	CPC150 DiGi2	CPC150 IP2	CPC150 IP5	CPC27 Kabelvoet
<p>Variofocus, afmeting:220X80mm</p>	<p>Beeldformat TVI/CVI/AHD/960H</p> <p>Resolutie 2MP 1920x1080</p> <p>Sony Starvis Ja</p> <p>Standaardlens 2,8-12mm (38° - 104°)</p> <p>Verkrijgbare kleuren Wit</p> <p>Behuizing Aluminium, IP67</p> <p>Infraroodbereik 90m</p> <p>Benodigde voeding 12V - 2Ah</p>	<p>TCP/IP, Onvif 2.4</p> <p>2MP 1920x1080</p> <p>Ja</p> <p>2,8-12mm (38° - 104°)</p> <p>Antraciet, Wit</p> <p>Aluminium, IP67</p> <p>60m</p> <p>12V - 2Ah</p> <p>5Mp down naar 2Mp</p>	<p>TCP/IP, Onvif 2.4</p> <p>5MP 2592x1944</p> <p>Ja</p> <p>2,8-12mm (38° - 104°)</p> <p>Antraciet, Wit</p> <p>Aluminium, IP67</p> <p>60M</p> <p>12V - 2Ah</p>	<p>Tbv CPC150-series in kleur Wit of Antraciet om kabels en connectors in op te bergen.</p>
Motorzoom bulletcamera	CPC150 DiGi 2 MZ	CPC150 DiGi 5	CPC27v Kabelvoet	CPC150 - 51 Kabelvoet
<p>Variofocus, afmeting:200X170mm</p>	<p>Beeldformat TVI/CVI/AHD/960H</p> <p>Resolutie 2MP 1920x1080</p> <p>Sony Starvis Ja</p> <p>Standaardlens 2,8-12mm (38° - 104°)</p> <p>Verkrijgbare kleuren Antraciet</p> <p>Behuizing Aluminium, IP67</p> <p>Infraroodbereik 90m</p> <p>Benodigde voeding 12V - 2Ah</p>	<p>TVI/CVI/AHD/960H</p> <p>5MP 2592x1944</p> <p>Ja</p> <p>2,8-12mm (38° - 104°)</p> <p>Antraciet</p> <p>Aluminium, IP67</p> <p>40m</p> <p>12V - 2Ah</p>	<p>TBV CPC150 MZ + 5 in kleur Antraciet, om de kabels en connectors in op te bergen.</p>	<p>TBV CPC150 IP2 + 5 in kleur Antraciet, om de kabels en connectors in op te bergen.</p>
Conventioneel model	CPC242 DiGi2	CPC242 IP5	5 - 50mm - Varifocale lens	CPC113 - Buitenbehuizing
<p>In DiGitaal: 3 Mp - in IP: 5Mp, Wifi</p> <p>Afmetingen: 143 X 156mm excl. lens of antenne</p>	<p>Beeldformat TVI/CVI/AHD/960H</p> <p>Resolutie 2Mp 1920x1080p</p> <p>Sony Starvis Ja</p> <p>Standaardlens 3.2 -10.6mm inclusief</p> <p>Verkrijgbare kleuren Wit</p> <p>Behuizing Aluminium, IP67</p> <p>Benodigde voeding 12V -3Ah</p>	<p>TCP/IP, Onvif 2.4</p> <p>5Mp 2592x1944p</p> <p>Ja</p> <p>3.2 -10.6mm inclusief</p> <p>Wit</p> <p>Aluminium, IP67</p> <p>12V -3Ah</p>	<p>Om verder in te kunnen zoomen</p> <p>Omruijprijs met de 3,2 X 10,6mm lens:</p> <p>Prijs lens losse verkoop:</p>	<p>Buitenbehuizing incl. muurbeugel, temperatuur geregelde verwarming en ventilatie Incl. 3Ah voeding.</p>
Spycamera's	CPC343P DiGi2	CPC5076 DiGi2	CPC5175 DiGi2	
<p>Vaste lenzen 3,7mm</p> <p>Belangrijke noot:</p> <p>In de CPC5076— de rookmeldercamera en in de CPC5175— de bewegingsmeldercamera kunt u of wij een geluidsprintje bouwen en op laten nemen door de DVR !</p> <p>Zie bladzijde 11 van deze lijst !</p>	<p>Beeldformat TVI/CVI/AHD/960H</p> <p>Resolutie 2MP 1920x1090</p> <p>Sony Starvis Ja</p> <p>Standaardlens 3.7mm (90°)</p> <p>Verkrijgbare kleuren Zwart</p> <p>Behuizing Aluminium/kunststof</p> <p>Infraroodbereik NVT</p> <p>Benodigde voeding 12V- 2Ah</p>	<p>Pinhole camera, zeer klein, om zelf een plaats te geven, b.v: boven het plafond</p> <p>Afm: 25 X 25 X 10mm</p>	<p>Rookmelder met een ingebouwde camera</p> <p>Afm: 70Ø x 35H mm</p>	

Maand Januari 2023

Compatible met o.a.:




Ini-minidome en Fish-eye		Ini-mini-dome	CPC121 DIGI2	Fish-Eye	CPC360 IP4 WIFI
<p>Deze ini-minidome kan op bijna iedere deurpost een plekje vinden, en met Push-Video op de deurbel aangesloten zorgt u ervoor dat u de gezichten van al uw aanbellende bezoek binnen 5 seconden in beeld zult krijgen op uw mobiel of tablet</p> <p>De 360 graden camera is ideaal om 1 compleet vertrek met max maat van 5 X 8 Meter volledig in beeld te brengen, deze camera heeft bijna een onbegrenst aantal verschillende beeldweergaven om in te stellen, o.a behoort inzoomen tot de mogelijkheden en ook is voorzien in een digitale Pan-Tilt-Zoom functie.</p>	<p>Beeldformat</p> <p>Resolutie</p> <p>Sony Starvis</p> <p>Standaardlens</p> <p>Verkrijgbare kleuren</p> <p>Behuizing</p> <p>Infraroodbereik</p> <p>Benodigde voeding</p>	<p>DE SPECIFICATIES—></p> <p>Past op bijna iedere deurpost</p>  <p>Afmetingen: 59Øx55Hmm</p>	<p>TVI/CVI/AHD/960H</p> <p>2MP 1920x1080</p> <p>Ja</p> <p>3.6mm (92⁰)</p> <p>Wit</p> <p>Aluminium IP67</p> <p>10Meter</p> <p>12V - 2Ah</p>	<p>DE SPECIFICATIES—></p> <p>360 Graden IPCam—></p>  <p>Afmetingen: 120Øx9Hmm</p>	<p>TCP/IP, Onvif 2.4, WIFI</p> <p>4MP 2048x2048Pixels</p> <p>Ja</p> <p>1.05mm (360⁰)</p> <p>Wit</p> <p>Kunststof + Alumini.</p> <p>20M</p> <p>12V - 2Ah</p>
Dome met alle montage mogelijkheden		CPC415 DiGi2	CPC415 IP2	CPC415 IP5	CPC415 Montage
<p>Variofocuslens 2,8 X 12mm</p>  <p>Afmetingen: 139Øx 126mm</p>	<p>Beeldformat</p> <p>Resolutie</p> <p>Sony Starvis</p> <p>Standaardlens</p> <p>Verkrijgbare kleuren</p> <p>Behuizing</p> <p>Infraroodbereik</p> <p>Benodigde voeding</p>	<p>TVI/CVI/AHD/960H</p> <p>2MPix - 1920x1080</p> <p>Ja</p> <p>2.8-12mm (38⁰ - 104⁰)</p> <p>Wit</p> <p>Aluminium IP67</p> <p>30M</p> <p>12V - 2Ah</p>	<p>TCP/IP, Onvif 2.4</p> <p>2MPix - 1920x1080</p> <p>Ja</p> <p>2.8-12mm (38⁰ - 104⁰)</p> <p>Wit</p> <p>Aluminium IP67</p> <p>30M</p> <p>12V - 2Ah</p>	<p>TCP/IP, Onvif 2.4</p> <p>5MPix - 2592x1944</p> <p>Ja</p> <p>2.8-12mm (38⁰ - 104⁰)</p> <p>Wit</p> <p>Aluminium IP67</p> <p>30M</p> <p>12V - 2Ah</p>	<p>Wandmontage: MBGL</p> <p>Plafondbeugel: PST, Lengte beugel 25Cm</p> <p>Beide beugels zijn inclusief kabelbox</p> 
Buiten-kleine bulletmodellen		CPC455 DIGI2	CPC455 IP2	Fish-Eye	CPC459 DIGI2
<p>Voorzien van vaste of Fish-Eye lens</p>  <p>Afmetingen: 158 x 76mm</p>	<p>Beeldformat</p> <p>Resolutie</p> <p>Sony Starvis</p> <p>Standaardlens</p> <p>Verkrijgbare kleuren</p> <p>Behuizing</p> <p>Infraroodbereik</p> <p>Benodigde voeding</p>	<p>TVI/CVI/AHD/960H</p> <p>2MPix - 1920x1080</p> <p>Ja</p> <p>3.6mm (92⁰)</p> <p>Wit</p> <p>Aluminium, IP67</p> <p>30M</p> <p>12V - 2Ah</p>	<p>TCP/IP, Onvif 2.4</p> <p>2MPix - 1920x1080</p> <p>Ja</p> <p>3.6mm (92⁰)</p> <p>Wit</p> <p>Aluminium, IP67</p> <p>30M</p> <p>12V - 2Ah</p>	<p>DE SPECIFICATIES—></p>  <p>Afmetingen: 200x 65mm</p>	<p>TVI/CVI/AHD/960H</p> <p>2MPix - 1920x1080</p> <p>Ja</p> <p>2.1mm (172⁰)</p> <p>Antraciet</p> <p>Aluminium, IP67</p> <p>25M</p> <p>12V - 2Ah</p>
Dome met vele montage mogelijkheden		CPC542 IP2 MZ	Muurbeugels	Dome verzonken	CPC511 IP2
<p>Motorzoom 2,8 X 12mm</p>  <p>Afmetingen 155Øx 124mm</p>	<p>Beeldformat</p> <p>Resolutie</p> <p>Sony Starvis</p> <p>Standaardlens</p> <p>Verkrijgbare kleuren</p> <p>Behuizing</p> <p>Infraroodbereik</p> <p>Benodigde voeding</p>	<p>TCP/IP, Onvif</p> <p>2MPix - 1920x1080</p> <p>OOK: MicroSD - 64Gb</p> <p>2.8-12mm (38⁰ - 104⁰)</p> <p>Wit</p> <p>Aluminium IP67</p> <p>50m</p> <p>12V - 2Ah</p>	<p>Lange beugel</p>  <p>Afm: 330 X 156 X 115</p> <p>Korte beugel</p>  <p>Afm: 170 X 150 X 110</p>	<p>DE SPECIFICATIES—></p> <p>Vaste lens</p>  <p>Afmeting: 102Øx 48Hmm</p>	<p>TCP/IP, Onvif S</p> <p>2MPix -1920x1080</p> <p>OOK: MicroSD</p> <p>3.8mm (73⁰)</p> <p>Wit</p> <p>Kunststof/Aluminium</p> <p>NVT</p> <p>12V - 2Ah</p>


Maand Januari 2023


Compatible met o.a.:



Buiten-tube camera's	CPC565 IP2 MZ	Buiten-tube	CPC552 IP2
Motorzoom + Variofocus met slimme belichting		Variofocus met slimme belichting	
	Beeldformat TCP/IP, Onvif S Resolutie 2MPix - 1920x1080 Sony Starvis NVT Motorzoom - lens 6 X 60mm, 10 X zoom Verkrijgbare kleuren Antraciet Behuizing Aluminium IP67 Infraroodbereik 35 Meter slim licht Benodigde voeding 12V - 2Ah		Beeldformat TCP/IP, Onvif S Resolutie 2MPix - 1920x1080 MicroSD (64Gb) 2.8 X 12mm(38-104°) Antraciet Aluminium, IP67 35 Meter slim licht 12V - 2Ah
Afmeting: L337 x H207mm		Afmeting: L245 x H121mm	

Stand-alone PushVideo Camera	CPC801	Verzend PushVideo bij bewegingsdetectie	CPC803G
	Beeldformat H.264/MPEG4/MJPE Resolutie 1.3MP 1280x1024 Sony Starvis Ja Standaardlens 3.8mm (73°) Verkrijgbare kleuren Wit Behuizing Aluminium Opnemen Middels NVR Benodigde voeding 12V - 2Ah	Met de CPC801 kunt u met de Eagle Eyes app het geluid op de camerolocatie uitluisteren. Interne microfoon	Met de CPC803G kunt u met de EagleEyes app een 2-weg spreek-luister verbinding opbouwen: U hoort wat zich op de camera locatie afspeelt en u kunt met de locatie ook spreken. Microfoon + Speaker MicroSD (64Gb) 12V - 2Ah
Afmetingen: H96 x B59mm			



Gezichtsherkenning	CPC414W-IP2-IR-GH	Inclusief alarmcontact	t.b.v. PushVideofilm* !
Inclusief intern geheugen, schakelt het alarmrelais bij detectie van een onbekend gezicht !	Beeldformat TCP/IP, Onvif 2.4 Resolutie 2MP HD 1920x1080 Sony Starvis Ja Standaardlens 2.8 - 12mm 38° - 104° Verkrijgbare kleuren Wit Behuizing Aluminium, IP67 Infraroodbereik 60 Meter Benodigde voeding 12V - 2Ah	De mogelijke detectie-functies: Lijndoorkruising Gebiedsdetectie Object laten liggen Object weggenomen	Database Geheugen voor 2000 gezichten maximaal, Detectie 1 gezicht uit de database uit een groep van 30 personen. Opslagmogelijkheden MicroSD, NVR/DVR * 4 kanaals DVR nodig
	Afmetingen L190 X H95mm		



Personen Koortsmeting	CPC416W-IP2-IR-IP5	De mogelijke detectie-functies:	Inclusief Alarmcontact	t.b.v. PushVideofilm* !
Alarmcontact bij detectie van een persoon met koorts, met een ongewenst gezicht, of 1 van de andere detectie mogelijkheden.	Beeldformat TCP/IP, Onvif 2.4 Resolutie 5MP 2592x1944 Sony Starvis Ja Standaardlens 6mm Verkrijgbare kleuren Wit Behuizing Aluminium, IP67 Infraroodbereik Ja Benodigde voeding 12V - 2Ah	Koortsdetectie Rondhang-detectie Lijndoorkruising Gebieds-detectie Object-detectie Indring-detectie Detectie van groepsvorming	Database Geheugen: 30.000 gezichten maximaal, Detectie 1 gezicht uit de database uit een groep van 32 personen. Alarmgeluid: Inclusief speaker met E.v.t.boodschap aan de persoon voor de Camera. * 4 kanaals DVR nodig	
	Afmetingen: 128Ø X H111mm			

Maand Januari 2023



Compatible met o.a:



PTZ Camera's: 1 model, twee formats	CPC6162 DIGI2	CPC6062 IP2	Het zelfde model in IP2
 <p>Afmetingen: 136Ø X H319mm</p>	Beeldformat	TVI/CVI/AHD/960H	TCP/IP, Onvif 2.4
	Resolutie	2MP HD 1920x1080	2MP HD 1920x1080
	Sony Starvis	JA	JA
	Motorzoom - lens	18 X (5,35-96,3mm)	10 X (5-50mm)
	Verkrijgbare kleuren	Wit, onderzijde zwart	Wit, onderzijde zwart
	Behuizing	Aluminium IP67 - 4,5"	Aluminium IP67- 4,5"
	Infraroodbereik	60 Meter	50 Meter
Benodigde voeding	Inclusief, 12V - 3Ah	Inclusief, 12V - 3Ah	

PAN-TILT-ZOOM Inclusief autotracking	CPC6492 DIGI2	CPC6498 DIGI2	
 <p>Afmetingen: 136Ø X H222mm</p>	Beeldformat	TVI/CVI/AHD/960H	TVI/CVI/AHD/960H
	Resolutie	2MP HD: 1920x1080	2MP HD: 1920x1080
	Sony Starvis	SONY LUXFIGHTER	SONY LUXFIGHTER
	Motorzoom - lens	27 X (4.7-94mm)	27 X (4.7-94mm)
	Verkrijgbare kleuren	Wit, onderzijde zwart	Wit, onderzijde zwart
	Behuizing	Aluminium IP67 - 4,5"	Aluminium IP67 - 7"
	Infraroodbereik	80 Meter	150 Meter
Benodigde voeding	Inclusief, 12V - 3Ah	Inclusief, 12V - 3Ah	 <p>Afm: 136Ø X H251mm</p>

Pan-Tilt-Zoom	CPC6292 DiGi2/IP2	CPC6425 IR DiGi2	CPC28
Hybride: IP zowel als DiGi 2		ZEER KLEIN: MINI PTZ	
 <p>Afmetingen 216Ø X H358mm</p>	Beeldformat	TVI/CVI/AHD/960H	TVI/CVI/AHD/960H
	Resolutie	2MP HD: 1920x1080	2MP 1920x1080
	Sony Starvis	STARVIS	STARVIS
	Motorzoom - lens	20x (4.7-94mm)	5x (2.7-13.5mm)
	Verkrijgbare kleuren	Metaal, IP66	Metaal, IP66
	Behuizing	200M	25M
	Infraroodbereik	Inclusief	12V, LX Connector
Benodigde voeding	TCP/IP, Onvif 2,4		
		Afmetingen: 110Ø X H91mm	

Bulletmodel Pan Tilt	CPC6361 DIGI2	CPC6361 IP2	
PTZ Camera's: 1 model, twee formats			
 <p>Afmetingen: L306 X H184mm</p>	Beeldformat	TVI/CVI/AHD/960H	TCP/IP, Onvif 2.4
	Resolutie	2MP HD: 1920x1080	2MP HD: 920x1080
	Sony Starvis	JA	JA
	Motorzoom - lens	10 X (5.1-51.3mm)	10 X (5.1-51.3mm)
	Verkrijgbare kleuren	Wit	Wit
	Behuizing	Aluminium IP67 - 5"	Aluminium IP67 - 5"
	Infraroodbereik	100 Meter	90 Meter
Benodigde voeding	12V - 3Ah	12V - 3Ah	

Maand Januari 2023

Compatible met o.a:



Cameravoedingen	LX12V 2A	LX12V 3A	LX12V 5A	LX1210 Cameravoeding
230VAC naar 12VDC allen in laptopmodel	Cameravoeding 12Volt 2 Ah 	Cameravoeding 12Volt 3 Ah 	Cameravoeding 12Volt 5 Ah Optioneel verkrijgbaar: Verdeelkabel om 4 camera's te voeden: € 3,95 	230V naar 12V 9 X 1Ah, in afsluitbare kast, uitgangen alle automatisch gezekeerd 
Aansluitconnectoren	PB402HD-A	LX1200 Set	PB403PVA	PB404S-IP
Toebehoren om analoge camera's aan te sluiten over UTP kabel en powerinjectors over de lan-kabel	Videobalun, transporteert over 2 aders getwist UTP connectable met elkaar ! Inclusief set LX1200 stekers 	Set, vrouwtje / mannetje GRATIS bij een set baluns 	Video, voeding en audio over 1 UTP kabel 	Powerinjectorset voor non-PoE IP camera's 
Muurbeugels/cameravoeten	CPC23 Korte muurbeugel	CPC25	CPC24	CPC27
Toebehoren voor camera's voor het monteren van de camera's en/of het wegwerken van de bekabeling en stekers	Voor CPC131 in 2 kleuren** 	Voor CPC131 in 2 kleuren** 	Voor o.a CPC412 ** 	Voor CPC150 in wit 
Alle beugels en voeten met ** zijn in de zelfde kleur als de camera's verkrijgbaar	CPC CB150*	CPC23 Groot*	CPC612 / CPC613	CPC614-KL
	Voor meerdere types (oa CPC150) Kleur wit 	Tbv CPC412, wit en antraciet 	Hoekbeugel inwendig/uitwendig 	Mastklem, Wit 
Cat 5e + alarmkabel	Belden UTP CAT5E	RG59 Coaxkabel Mil C17	Beveiligingskabel 6 X 0.22²	
UTP-CAT 5e, COAXKABEL ALARMKABEL 6x0,22	 Doos 305 meter: Blauw: Wit: Zwart:	 OP ROL: RG59, 200Mtr: RG59 + 2 x .5mm² 250Mtr:	 OP ROL, kleur WIT Rol 100 meter: Rol 500 meter:	

Maand Januari 2023

Compatible met o.a:
AXIS **HIKVISION** **Alhwa** **AVTECH** **PROVISION** **ISR**
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY Innovation for video

COAX Connectors BNC Diverse BNC stekers t.b.v. digitale en analoge Camera's in systeem BNC tang.	PB1530 connector BNC Connector Incl. afwerk tulle 	PB1505 verlengbus Verlengbus BNC, 2x F 	PB1507 T-stuk BNC T-stuk 2 X Female 1 X Male 	PB1524 verloop Van tulp M naar BNC /F
	PB1523 verloop Verloop van Tulp F naar BNC -M 	PB1590 BNC tang 	PB-PU1 Schakelmodule Deurbel module t.b.v. Pushvideo aansturing 	PB-PU2 Tijd Schakelmodule
Pushvideo opties Programmeerbare Ethernet module, ontvanger/zender te bedienen door Drukknoppen, via de pc en de smartphone, middels de inclusief bijgeleverde programmatuur en APP	PB-1242 Programmeerbare Ethernet module 2 X Relais uit en 4 X I/O uit 	PB-0378 Programmeerbare Ethernet module 8 X Relais uit en 7 X I/O uit 	ABS Behuizing voor de PB-1242 en PB-0378 	PBC110 (voet) drukknop Solide knop N.O. / N.C.
Alarmgevers voor de aansluiting op de ingaande alarmcontacten van de pushvideorecorders.	CPC433 draadloze paniekset 2 X paniekzender 1 X ontvanger 3 X N.O./N.C. 	PB MC magneetcontact In/opbouw contact incl. Sabotage Contact n.c. 	CPC426P Plafond PIR 18mm PIR melder 90° Det.hoek 	PBPV Easyswitch Draadloze buitendetector set 9V/1Jr batterijleven
	ML2B PIR melder univ. Bewegingsmelder Klasse 2 	KX15 Dualdetector PIR Dualdetector detectiebereik 18Mtr bij 90° 	AVS gordijn PIR Buitenbewegingsmelder Gordijn met dubbele detectie, 8m bereik 	PBPVDU buitenmelder Buiten PIR melder 18Mtr bij afst.b-hoek
Diverse opties Op camerasysteem Bracket voor de montage van de NVR/DVR tegen de wand van de meterkast	PBMC100 mini-microfoon Mini microfoon 12v, in te bouwen in de voet van de camera 	HDMI kabels 2.0 1.8m tot max 15 meter 	CPC-Recorderkluis Waardeberging € 2500,00 	PB1595 Aardlusfilter CCTV Aardlusfilter Legt de van lichtnet los!
	DVR Fix-On de muur Montagebracket tbv het opbergen van de DVR / NVR een opgeruimde meterkast !! 	USB 2.0 verlengset USB verlengen over cat5e 	CPC75 KB RS485 PTZ Controller DiGi 	CPC95 KB Onvif 2.4 PTZ Controller IP
	HDMI verlenger 35Mtr HDMI signaal met 35m verlengen 	PB9060 LED floodlight 60m verstraler bij 120° breed, kleur lichtgrijs 230V -- 50W 1800Lum. 	PB2206 Contactslof 06 6 voudige contactslof, Incl. aan/uitschakelaar en overspanningsbeveiliging 	PB2210 Contactslof 10 10 voudige contactslof, Incl. aan/uitschakelaar en overspanningsbeveiliging

Maand Januari 2023

Compatible met o.a.:



CPC92HL CCTV-Monitor	iIYAMA CPC22-HDMI	iIYAMA CPC24-HDMI	iIYAMA CPC32 - HD	iIYAMA CPC32 - UHD
9.2" Mini LED monitor	22" LED monitor met HDMI	24" LED monitor HDMI	32" LED - 2X HDMI - HD	32" LED - 2X HDMI - UHD
BNC - AUDIO	HDMI - DVI - AUDIO	HDMI - VGA - AUDIO	HDMI - VGA - DVI - AUDIO	HDMI - VGA - DVI - STEREO

Montagebeugels	PB52W 10"tot 21" vlak	PB084W 10"tot 42"	PB032W 26"tot 42 vlak	PB031W 10"tot 42" Hang
	10" - 21" vlak tegen de muur.	In 2 richtingen draaibaar, 20° kantelbaar, L= 46cm	26" - 42" vlak tegen de muur.	10" - 42" plafondbeugel Plafond-afstand: van 25 tot 76 cm
	VESA 75/100	VESA: 75/100/200	VESA75/100/200X	VESA75/100/200X100/200

Draadloos Netwerk	PB4990 4G Modem + WiFi	PB4889 GSM Interface	IP Stralerset nanobeam	Engenius ECB350
Netwerk apparatuur op WiFi, en 4 of 5 G	5 poorts modem/router incl. WiFi en duosim-slot.	PSTN naar GSM converter Rechtstreeks vanaf de centrale naar het GSM netwerk.	Reikwijdte 2000m bij vrij Zicht. Inclusief voedingen en al de benodigde montage materialen.	Multifunctioneel acces nodig op de router ? WIFI tot 300 meter !!
	Voor meer en stabielere reikwijdte zijn speciale antennes bij ons verkrijgbaar !			Accespoint en / of brug !

POE Switches	4 X PoE High Power	8 X PoE High Power	16 X PoE High Power	Afmetingen: Switches / mm
Aantal ingangen per type:	4 X PoE 10/100M 2 X Uplink 10/100M	8 X PoE 10/100M 2 X Uplink 10/100M	16 X PoE 10/100M, 2 X uplink10/100/1000M, 1 X sfp	4 X Poe: 200 x 120 x 45 8 X Poe: 275 x 180 x 45 16 X Poe: 320 x 210 x 45
Alle typen zijn voorzien van extended PoE !	IEEE802.3af/at	IEEE802.3af/at	1000 Meter, ieee802.3af	
Totaal uitgangsvermogen	+52V met 70W	+53V met 150W	+52V met 600W	

CCTV. Beeldtransmissie en opties

HDMI: Beeldtransmissie - Splitters - Diverse Conversies, GLASVEZEL: beeld en Data Transmissie

Compatible met o.a:



Maand Januari 2023

	PBHDMI-60	PBHDMI-KVM	PBHDMI-IP	PBHDMI-COAX
Signaal-extenders RJ45 - USB 2.0 verlengset Usb muis verlengkabel via eigen UTP. Te gebruiken bij PBHDMI-60 	HDMI extender 60 meter geen muis transport. 	HDMI extender 100meter 2 X USB in/uit tot 60 mtr Inclusief muis-transport 	HDMI over LAN-NETWERK MAX AFSTAND 100MTR 	HDMI over 1 ENKELE COAX AFSTAND 100MTR MAX Inclusief 2 X UTP baluns 
	PBHDMI-SP2	PBX-TVI-HDMI-1	PBX-TVI-HDMI-2	PBHDMI-SWITCH2
Signaalconversie Converters Multiplexers Splitters	HDMI splitter 1 X HDMI in naar 2 X HDMI uit 	Van TVI naar HDMI / CVBS Uit, TVI in / TVI uit .en 1 X HDMI uitgang. 	Van TVI naar HDMI en VGA CVBS uit, TVI in / TVI uit . 	2 X HDMI ingangen naar 1 X HDMI uitgang Schakelbaar met Knop. 
	PBVGA Video naar VGA	PBDIGI 2-1 complete set	PBDIGI 4-1 complete set	PBDIGI 8-2 videoverdeler
	960H / CVBS en S-Video naar VGA UITGANG 	2 X analoge of digitale camera's over 1 coaxkabel tot 300mtr CVBS/TVI/AHD 	4 X analoge of digitale camera's over 1 coaxkabel tot 300mtr CVBS/TVI/AHD 	Splitter 8 X 1 camerabeeld in, naar elk 2 camera- beelden uit, zonder verlies Werkt met TVI/CVBS/AHD 
	CPC - TVI HD Splitter	Glasvezel - IP converter	Glasvezel - DiGi conv.	IP/netwerk over de coax
Glasvezel conversie CPC - TVI HD 1 in 4 uit AHD/CVI/TVI Splitter IP en DATA over Glas !	Camerasignaal deler van 1 naar tot 4 TVI signalen AHD/CVI/TVI AMP Splitter 	IP over Glasvezel converter, 3km SC port, set van 2 	1 X DiGitaal over glasvezel 3km FC port, set van 2 	IP of Ethernet over COAX Converter Set van 2 

Klasse 2, van 8 ~ 64 zone's

Hybride alarmsystemen

SECOLink[®]

Klasse 2, NEN50131/xx gecertificeerd

Maand Januari 2023

Secolink ML32 zone

Hybride alarmsysteem



De basis-set wordt geleverd inclusief:

- 1 X ML32 (32 zones) in ABS Kast,
- 1 X keypad in NL taal, 1 X Internet-Module, 1 X tweeweg afstandsbed.

ML24G_NL Volledig Nederlandstalig

Bedraad grafisch codebediendeel inclusief aansluiting voor 2 X bedrade inbraakzone's in de hal !



ML4 Draadloos raam/deurcontact 4 X alarmcontact

Raam/deur zender, 2-weg 4 functies ,supervised Afmetingen: 75 x 25 x 25 mm



ML2DL Draadloze bewegingsmelder

Alle "opties" als temperatuurmeting, puls-counter, det.range: 8 ~ 15 mtr. Afmetingen: 100 x 55 x 40 mm



ML2B bedrade bewegingsmelder

Alle "opties" als temperatuurmeting, puls-counter, det.range: 8 ~ 15 mtr. Afmetingen: 100 x 55 x 40 mm



ML5-SV Communicerende afsts. bediening

2-weg afstandsbediening, 12 extra programmeerbare Functies, kleur wit. Afmetingen: 70 x 30 x 10 mm



ML-M800 in behuizing

8 bedrade zone's i/o uitbreiding, wordt geleverd in ABS behuizing compleet. Afmetingen: 90 x 55 x 30



ML-M800 Voucher tbv Cloud


Voucher voor bediening van het systeem op de iPhone of Android Bedien en beheer uw systeem geheel vanaf uw mobiele telefoon.



Lifetime toegang:

ML6 ABS (centrale) behuizing t.b.v. opties

Ook te gebruiken als Behuizing voor ML800LW en evt de extra 2G of PSTN telefoonkiezer



MLVU GPRS - GSM telefoonkiezer

Opsteek GSM Module als back-up voor het internet voor de Centrale Meldkamer, past in de centrale.



ML15 dierenlens

De standaard geleverde fresnellens in de beweging melder is te vervangen voor de hiernaast afgebeelde lens een huisdierbestendige melder



ML8 Stalen behuizing tbv de centrale

Inclusief de netspanningsvoeding en de sabotage-schakelaars Ruimte voor de backup accu. Afmetingen:



Accu 12V 7.2Ah

Backup accu 12 V - 7Ah, handig bij netstoring, spanning voor de centrale voor 8 uren bij stroomuitval.



DH226 Binnensirene 110dBm

Voor montage centraal in de woning, wordt overal goed gehoord !

Afmetingen: 125 x 75 x 35 mm



DX350 Buitenflitser

Gedistingeerd aan de gevel, veel attentiewaarde voor uw Alarm-melding als nodig. Afmetingen: 75Ø x 70 mm



SCB75 buitenflitser met sirene

Laat de hele buurt weten DAT er ingebroken is bij U in de woning: 120dBm. Afmetingen: 175 x 115 x 60 mm



Inbraakalarm . Hybride, grade 2

SECOLINK, DE SYSTEEMOPTIES

Klasse 2 in 8 of 32 zone uitvoering

Hybride alarmsystemen **SECOLink**[®]

Grade 2 NEN 50131/xx gecertificeerd

Maand Januari 2023

Rookmelder Secolink 232RFL (slavemelder)

Brandmelder, voorzien van Lithiumbatterij.

Tot 20 (totaal) van deze melders kunnen elkaar aansturen bij alarm.

Afm: Ø 12Cm X H 3,5Cm



Rookmelder Secolink 232RFML, De Master

Master - melder. In combinatie met een Secolink zender, zal uw alarmsysteem u tijdig wakker maken als u slaapt als er brand zou uitbreken in de woning.....



Reedcontact in/opbouw - PBC4300 klasse 2

geen E.O.L. weerstanden, incl.opbouwbehuizingen



Inclusief sabotagecontacten



Glasbreukmicrofoon bedraad / draadloos

In combinatie met een raam/deurcontact zal de microfoon het breken van glas in een omtrek van 12 meter detecteren.

Afmetingen: 80 x 43 x 23 mm



Overhead deurcontact normaal - PBC4620

I.c.m. raam/deurcontact draadloos te maken geen EOL type, klasse 2 sabotage-bestendig.

Afmetingen: 180 x 50 x 15 mm



Reedcontact zwaar klasse 3 - PB4621

Geen E.O.L. weerstanden, inclusief sabotagecontacten, grote schakelafstand: van 34 tot 42mm !

Afmetingen: 75 x 25 x 15 mm



Ontvanger voor universele buitensirene

Mini ontvanger, in te bouwen in iedere binnen- of buitensirene/flitser, de zender is standaard al in de centrale ingebouwd. Afm: 92 x 22 x 18 mm



Alarmkabel op rol: 6 X 0,22mm

Op 100 meter rol en 500 meter haspel

Soepel draad

Merk: Ramcro

Prijs per 100 meter



Deurlus wit of gepolijst RVS 40Centimeter

Kabelovergang tussen

deur en deurpost

In wit en RVS

Kabel-doorvoer maat 7mm

Prijs wit:

Prijs in RVS:



Teltonika 4G Modem / WiFi / GPS

4G RUT955, WiFi, Dual sim, 4 X LAN poorten, GPS - 3G inclusief.

Sim lock en code vrij

Afmetingen: 106 x 80 x 46 mm



SMS / Spraakkiezer - T900

2 X spraak alarmboodschappen van 10 seconden paniek en/of inbraak en

2 X SMS berichten kunnen

worden verzonden naar

8 verschillende tel.nummers.



Spraakkiezer - T825

2 X spraak alarmboodschappen van 10 seconden paniek en/of inbraak kunnen

worden verzonden naar

20 verschillende tel.nummers.



GSM Interface - PB4889

Deze interface is erg handig om bij u te hebben bij het servicen. Verbindt het systeem weer met de meldkamer of via privedaar, waar de KPN lijn opgezegd is geworden.



Temperatuurmelder GS-402 Stand - alone

Deze temperatuurmelder zal u tijdig waarschuwen als de temperatuur boven 65°C komt in het vertrek waarin de melder gemonteerd is.



Paniekknop PBC-110 in twee kleuren

Montage op de vloer achter de balie, onopvallend te bedienen met de voet ! N.O/N.C contacten



Wij hebben voor deze knop zender/ontvangerset

Inbraakalarm . Secolink 64 zones

Service materialen

Draadloze en bedrade opties **SECOLink**[®]

**Is de SECOLINK 32 zone te klein voor uw locatie ?
Wij hebben ook een 64 zone centrale voor u !**

Maand Januari 2023

ML64 centrale 64 zone's !

Nederlandstalige APP

Over de centrale meldkamer

VOOR DE INSTALLATEUR:

64 zone's centrale bedraad of draadloos, grade 2 in een stalen kast.
Wordt geleverd inclusief het keypad en de ML800W internetmodule.



Ook op de ML-64 centrale kunt u alle opties als omschreven bij de ML-32 uiteraard eenvoudig aansluiten !
Meegeleverd keypad: ML24G_NL

De systemen worden geleverd met een intuïtieve Nederlandstalige APP voor de GSM om uw cliënt volledige vrijheid in bediening te bieden.



Beide centrale's bieden meldkamer ondersteuning doordat zij standaard het contact ID en SIA protocol voor loepzuivere en supersnelle



Meldkamer ontvanger SIA

communicatie met de meldkamer. Dit is mogelijk door de verschillende bij ons verkrijgbare communicatiemodules, standaard op LAN/WAN en optioneel op GPRS en op GSM.

~~~~ MASCAD ~~~~

Om in te kunnen loggen op, en voor het volledig programmeren de beide centrales via internet . Dit pakket kunt u vrij van onze website downloaden en gebruiken om wijzigingen in door u gemoniteerde systemen door te voeren.

LET U OP:

Om de systemen te programmeren heeft u deze software **NIET** nodig, programmeren kunt u op locatie, geheel op het keypad !

9V Alkaline batterij (Industrieel)

9 Volt Lithium

Belden UTP in 3 kleuren !!

LX1223A UPS Noodstroom

Voor gebruik in brandmelders en de zenders van alarmsystemen, en diverse andere toepassingen levensduur 1 jaar*



Voor gebruik in brandmelders en zenders van alarmsystemen en diverse andere toepassingen levensduur 10 jaar*



Vaste kern UTP, Doos van 305m: IN DRIE KLEUREN:
Wit voor in de woning
Blauw voor in bedrijf,
Zwart voor buitengebruik



UPS 230V 650VA, 4 uitgangen
Geen uitvallend internet meer bij 230Volt storing !



Backup accu Ellipse 7,2V 1,3Ah

Lithiumbatterij type CR2

Lithiumbatterij CR123A

Alkaline batterij MN21

Backupaccu Ellipse 1e type, 7,2 Volt: het verdient aanbeveling deze accu iedere 3 jaar te vervangen



Voor diverse draadloze raam/deur melders van meerdere typen van onze draadloze alarmsystemen. Jaarlijks vervangen



Voor diverse draadloze raam/deur en bewegingsmelders van meerdere typen van onze alarmsystemen. Jaarlijks vervangen



Voor afstandsbedieningen van van meerdere typen van onze alarmsystemen. Jaarlijks vervangen



Backup accu Ellipse + 9,6V 1,5Ah

Backup Accu 12V 1.2Ah

Backup accu 12V 3,4Ah

Backup accu 12V 7,2Ah

Backup accu voor 2e type Ellipse ledere 3 jaar is deze accu te vervangen.



Backup accu voor ZEUS EG100/ 300 ledere 3 jaar is deze accu te vervangen.
Afmeting, L X B X H:



Backup accu voor ZEUS Pro800 ledere 3 jaar is deze accu te vervangen.
Afmeting, L X B X H:



O.a. voor Secolink en Alphavision ledere 3 jaar is deze accu te vervangen.
Afmeting, L X B X H:



Inbraakalarm inclusief Camerasysteem

Het ideale allround beveiligingssysteem

voor zelfmontage door de doe-het-zelver

Betaalbare DHZ beveiliging voor iedereen



Maand Januari 2023

Mylink: Alarm over IP

Draadloos alarm



De inhoud van de basisset

- 1 X Centrale, 2 X PIR melder
- 2 X raam/deurcontacten,
- 2 X Afstandsbedieningen,
- 1 X WIFI HD camera 1 X Sirene,
- 1 X USB stick t.b.v. opslag van de camerabeelden.

Bovenstaand is de basis-set. Wilt u dit wijzigen, laat u ons dit dan weten, wij maken een systeem op maat voor u of uw cliënt..

Heeft u vragen over de mogelijkheden met dit systeem ?
Neemt u dan contact met uw beveiligingsleverancier voor de oneindig vele mogelijkheden en toepassingen

PRO951RF PIR melder (433Mhz)

Draadloos, functioneert op frequentie 433Mhz, detectiehoek 90 graden, puls-counter, LED aan-Uitschakelaar.



Afmeting: 83 X 62 X 50 mm

PRO920RF Inactiviteitsmelder

Inactiviteitsmelder, functioneert op 433Mhz en meldt –na een door u te bepalen tijdsduur dat er geen beweging meer is in



de woning, Afm: 83 X 62 X 50mm

PRO901RF Raam/Deurcontact

Magneetcontact functioneert op 433Mhz. En meldt het openen van een deur of van een raam.



Afmeting: 88 X 25 X 20 mm

PRO955RF Afstandsbediening

Zeer klein, te gebruiken als sleutel-Hanger. 3 functies, AAN—UIT en PANIEK verzenden.



Afmeting: 50 X 32 X 15 mm

PRO953RF Paniekknop/zender

Hals- paniekknop functioneert op 433Mhz. Wordt geleverd inclusief keycord voor om de hals.



Afmeting: 77 X 42 X 15 mm

PRO906RF Rookmelder-zender

Deze zender “hoort” het alarm van de rookmelder. hiernaast monteren en bij alarm



zendt deze naar de centrale

Afmeting: 90 X 90 X 40 mm

PRO909RF Waterlekkage voeler

Voelt waterlekkage tussen de twee elektroden aan het einde van de optie-draad.



Afmeting: 90 X 25 X 20 mm

PRO960WF Schakelmodule

Met deze schakelmodule kunt u op de mobiele telefoon b.v uw verlichting in de woning aan of uitschakelen.



Afmeting: 110 X 42 X 15 mm

PRO928WF Activiteitsensor

Deze sensor meld meteen bij beweging, dus alarm bij beweging op het ingestelde tijdstip.



Afmeting: 35 X 30 X 10 mm

PRO921WF Optionele camera 1,3Mpix

0,3MP Binnencamera functioneert op WiFi, wordt voorzien van door de bijgeleverde netspanningsadaptor 5V.



Afmeting: 95 X 75 X 31 mm

PRO903WF 1.0Mp binnencamera

HD binnencamera, functioneert op WiFi, wordt voorzien van spanning door de bijgeleverde adaptor.



Afmeting: 87 X 49 X 49 mm

PRO923WF Pan Tilt Zoom camera

360° draaiende HD Binnencamera op WiFi en wordt voorzien van spanning door de bijgeleverde adaptor 5V.



Afmeting: 112 X 60Ø mm

PRO958RF Radio-relaisstation

Radiografische extender, zorgt voor bereik. Zendt de van de zenders weer door



Afmeting: 80 X 26 X 10 mm

PRO961WF WiFi relaisstation

WiFi extender, zorgt voor bereik zendt de signalen van de zenders weer door



Afmeting: 55 X 55 X 17 mm

PRO930WF 2.0Mp buitencamera IR

Buitencamera met nachtzicht dankzij de ingebouwd Infraroodlicht, Voor beeld in In F-HD kwaliteit.



Afmeting: 145 X 70Ø mm

Zie voor meerdere opties ook op de volgende pagina

Brandpreventie NEN-14604 Keurmerk

Opties montage inbraak, rook- en brand-melders allen met Q-LABEL

Bij aanvraag van grote aantallen geven wij u graag een goede prijs af!

Maand Januari 2023

Vervolg opties Mylink systeem



PRO907RF, tilt-sensor


Draadloze tiltsensor
Op de kantelende
garagedeur



Afmeting: 73 x 41 x 25 mm

PRO913RF, binnensirene

Binnensirene inclusief flitslicht
draadloos



Afmeting: 112 X 64 X 30 mm

PRO970WF, medicijn dispenser

Medicijn dispenser
Voorraad voor 30
Dagen medicijnen



Afm: 210 Ø X 50 mm

FIT-232UNI -Master-

SD218 Stand-alone melder

ASD-5 Stand-alone

ASD-10Q Stand-alone



"Master" rookmelder
incl. relais N.O/N.C.
bedraad aan te sluiten
op de centrale ieder alarmsysteem

Inclusief batterij, 85dBm
1 jaar alkaline-
batterij garantie



Inclusief batterijen, 85dBm
5 jaar alkaline-
batterij garantie
Zeer klein (6Cm), dus onopvallend



Vaste batterij, 85dBm
10 jaar Lithium-
batterij garantie
Zeer klein (6Cm), dus onopvallend



FIT-128 Stand-alone

FIT-232-2 bedraad

FIT-232-10 bedraad

FIT-232RF draadloos

Inclusief 3V lithiumbatterij, 85dBm
5 jaar lithium-
batterij-garantie
Zeer klein (6Cm), dus onopvallend



230V, koppelbaar, 85dBm
2 jaar alkaline-
batterij-garantie
bedraad koppelen tot 40 melder



230V, koppelbaar, 85dBm
10 jaar lithium-
batterij-garantie
bedraad koppelen tot 40 melders



9Volt, koppelbaar, 85dBm
2 jaar alkaline-
batterij-garantie
draadloos koppelbaar tot 20 stuks



FIT-232RFL Draadloos

FIT-232HRFL Hitemelder Draadloos koppelbaar

FIT-232H UNI -Master-

9Volt, koppelbaar, 85dBm
10 jaar lithium-
batterij-garantie
draadloos koppelbaar tot 20 stuks



230V, onderling koppelbaar met
10 jaar lithiumbatterij garantie,
alarmeert bij temperatuur van
65° en kan aangesloten op een
(draadloos) brandmeldsysteem.

tot 20 rookmelders FIT230RFL
Met deze melders
bouwt u een compleet
brandmeldsysteem



"Master" hitemelder
Incl. relais N.O/N.C.
(draadloos) aan te
sluiten op ieder alarmsysteem



Blusdeken 100x100Cm

Wel zo veilig om in de keuken op te
hangen, om de vlam in de
pan te doven als nodig!
Ook in 120 X 180Cm!



NIUW BRANDMELDEN in systeem NIUW

De Master melder (incl. relais)



FIT-232H-RFL of FIT-232RFL

Slave 1- detecteert en zend het alarm
naar slave 2- (hitemelder) naar slave 3-
zender 7- van het alarm of de centrale.

MTG-3000H GASEMELDER

Brandblussers (schuim)

Persoonlijk Alarm

Koolmonoxide melder

Aardgas, propaan, butaan, methaan



Voor professioneel
gebruik, is in de meeste
bedrijven wel verplicht.



DAGPRIJS, BEL ONS !
In 2 en 5 liter verkrijgbaar.

Alarmeert zeer luid met 120 Dbm
Inclusief een
polskoord aan
pen voor



€ 10,70

Koolmonoxidemelder 85dBm
10 jaar
batterij lithium-
garantie



€ 45,30










Toegang en Brand

Deurvideosystemen 1 op 1 en appartementen, ook systemen voor flatgebouwen tot 500 woningen of gebruikers.....

Het beste van het
het beste in deurvideo !



Maand Januari 2023

<p>Visto "Smart" internet deurbel</p> <p>NIKS met kabel, gewoon op de Wifi</p>  <p>Verbonden met uw netwerk en app kunt u er zeker van zijn dat u geen bezoeker zult missen !</p>	<p>PB-R10E Elektrisch deurslot</p> <p>12/24V AC/DC, omkeerbaar, Inbouw, met nachtschoot</p> 	<p>PB-R15E Elektrisch slot</p> <p>12/24V AC/DC, opbouw met nacht-</p> 	<p>Deurlus kunststof</p> <p>Geplastificeerd Wit, 60cm Houdt uw kabel heel en sabotage af-geschermd</p> 	<p>Deurlus RVS</p> <p>RVS glanzend, 50cm</p> 
<p>PEM7D, Doorloop deurbel</p> <p>5 meter maximale det Inclusief bel, sensor, spiegel en de benodigde 12Volt voeding</p> 		<p>PEM10D, opritbel</p> <p>10 meter, sensor, reflector en de benodigde voeding.</p> 	<p>PEM3000, grote afstand</p> <p>30 meter, IR sensor/reflector Demo-exemplaar</p> 	<p>PB-TSSC400 Codeslot</p> <p>Deurslot bediening code en met Proxtags 10 Proxtags:</p> 



Passion. Technology. Design.

Dit is de buitenpost van de Quadra modellenreeks, inbouwtype Uiteraard is een opbouw-cameraframe verkrijgbaar !

De mogelijkheden zijn:

- Tot 4 binnenposten op 1 binnenpost
- Tot 4 buitenposten op 1 buslijn

Het IKALL type tot 500 appartementen !

Quadra mini met hoorn

Set: buiten + binnenpost

2 draads bus - systeem..... U kunt met hoorn vanaf de monitor spreken en luisteren met uw bezoeker en op de monitor uw voordeur openen indien u een elektrisch slot laat inbouwen (zie boven).



Quadra mini handsfree

Set: buiten + binnenpost

2 draads bus - systeem Handsfree met uw bezoekers aan de deur spreken ook kunt u met dit toestel de deur openen Indien u een elektrisch slot laat inbouwen.



Quadra mini + APP (Internet)

Set: buitenpost + binnenpost

2 draads bus-systeem. Aangesloten op uw router is dit systeem overal te wereld toegankelijk op uw mobiele telefoon, u zult worden gebeld door uw bezoeker (s) en uiteraard kunt u ook de deur openen voor de voor u bekende personen.



Gratis APP !

APPARTEMENT SYSTEMEN:
Tot 500 gebruikers, modulair uit te breiden.....

U ziet waarschijnlijk ook, dat de mogelijkheden met de deur-intercomsystemen van Comelit helemaal echt onbegrensd zijn.



Hier afgebeeld zijn een tweetal modellen van het appartement en complex systemen, welke modulair, qua onderdelen en prijs aan de situatie aangepast kunnen worden.

Voor deze systemen bieden wij complete OFFERTE-SERVICE

NIUW DRAADLOOS

Brand-detectie in systeem.

De Master melder FIT230-RFLM Is v.v. N.O/N.C contacten en kan naar keuze, van telefoonkiezer tot een alarmcentrale aansturen.

KEURMERK: EN14604-2005

BRANDMELD-SYSTEEM

De Master melder (N.O-N.C.) Draadloos koppelbaar 868 MHz



In dit systeem kunt u hitte-melders met brandmelders combineren en in de master-melder is een relais NO/NC ingebouwd waardoor deze melder universeel aan te sluiten is op alarmgevers.



Slave-melder FIT232-RFL Slave-melder FIT232-RFL


Van al onze producten zult u per product een folder vinden op onze website om bij uw offerte's te voegen ter ondersteuning van uw verkoop.

Maand Januari 2023



30 Meter IR Domecamera

CPC413 DIGI-5 IR 5.0 Megapixel camera – 1/2,8" Sony Starvis CMOS 5.0MP Chipset



CPC413 DIGI-5 IR Domecamera

Deze camera is voorzien van de meest verfijnde Sony Starvis camerachip en nieuwe technieken, zoals Starlight, een speciale antiflickering setting, IR filter, Smart 3DNR en nog veel meer moois.

Wat is er nieuw:

1. Sony 5.0 MP Starvis CMOS sensor UHD
2. Infrarood tot 30Mtr
3. Een nieuwe Multiaxle cameramount
4. 2,8 - 12 mm lens, varifocale lens
5. Een kabelmontagevoet of wandbeugel is optioneel verkrijgbaar in beide kleuren

De Technische Specificaties:

Model	CPC413
Camera	
Beeldsensor	1/2,8" S
Beeld resolutie	5MP
Tv systeem	PAL / NT
Elektronische sluiters	Automa
Scan systeem	Progress
Lens type	
Focus lengte	2.8 – 12
Focus bediening	Handma
Lens type	Varifoca
Nachtzicht	
IR cut filter	Ja
Infrarood LED's	14µ x 24
Infrarood afstand	30m
IR status	AGC Aut
Camera Kenmerken	
Starlight	Ja
Dag / Nacht	Ja
OSD menu	Ja
WDR - Wide Dynamic Range	Ja
UTC	Ja
Ruis reductie	3DNR
Witbalans	Automa
Gain control	Automa



Twee voorbeelden van hoe u de folders zult aantreffen op onze site duidelijker kan het niet voor uw klant, bij uw offerte kunt u zich volledig concentreren op de configuratie van onze systemen in de situatie van uw cliënt. Zo wordt verkopen appeltje –eitje voor u.

SECOLINK INBRAAKSYSTEEM

Neerlands meest intuïtieve alarmsysteem!

Basis: 8 bedrade + 24 draadloze zone's, ook in 64 zone's verkrijgbaar

De nieuwe generatie hybride alarmsysteem voor toepassingen tot 32 zones. Modulaair gebouwd en uitbreidbaar met PSTN, TCP/UDP, IO en GPRS modules. Gekeurd voor Klasse 2 en alle goedkeuringen volgens EN50131.



Dit systeem is te beheren en te programmeren via PC, via het CODEPANEEL, via de CLOUD en via GPRS

Het systeem kan bedient worden met de afstandsbediening, met de APP op uw GSM, met het codepaneel, en via GPRS.

SECOLink®

- ✓ SecoLink is een professioneel NEN getest systeem, zowel bedraad als draadloos voor max.64 zone's.
- ✓ SecoLink werkt -als bijna alle systemen tegenwoordig- geheel veilig over de Cloud.
- ✓ Uiteraard kunt u kiezen of u naar de meldkamer wilt of prive-adressen met meldtekst wilt bellen.
- ✓ Alle gebeurtenissen worden u op de Nederlandstalige APP onmiddellijk gemeld.
- ✓ SecoLink voldoet aan 50131-1 en is gekwalificeerd en getest om klasse 2 elektronisch te beveiligen.
- ✓ Naast de standaard internetverbinding voor het doormelden van het alarm naar de meldkamer kunt u kiezen voor back-up hiervan middels het bijplaatsen van de GPRS module. (DP1 – DP2 – DP3)



Goedgekeurd naar NEN50131-1-2-3 voor beveiligingsklasse 2



Uw beveiligings-specialist: