



**Boxcamera met
verstelbare lens**

CPC242E DIGI-2, Full HD Boxcamera

CPC242E DIGI-2

**Boxcamera, geschikt voor
buiten- en binnen-gebruik**

Deze camera is voorzien van een originele SONY CMOS 2Megapixel beeldchip en wordt standaard geleverd met een 3,2 – 10,6 mm auto-iris lens.

Optioneel hebben wij voor deze camera een auto-iris 5-50 mm lens op voorraad.



CPC113

Buitengebruik: Voor buitengebruik kiest u voor de CPC113, een aluminium buitenbehuizing inclusief thermostatisch geregelde verwarming of koeling voor de camera, wordt compleet met wandsteun geleverd.

Optioneel kunt u tegen meerprijs kiezen voor een 5 – 50 mm auto-iris lens voor de wat verder gelegen brandpunten.

De Lenzen:



De standaard meegeleverde lens:
3,2 tot 10,6 mm lens



De optioneel verkrijgbare
5 tot 50 mm auto-iris lens

De Technische Specificaties:

Model	CPC242E DIGI-2 FULL HD Boxcamera
Camera	
Beeldsensor	1/2,8" SONY CMOS Starvis sensor
Resolutie	2.0MPixel, FULL HD
Effectieve pixels	1920(H) x 1080(V)
TV systeem	PAL/NTSC
Electronische sluitertijd	Auto: PAL 1/25-1/100000Sec; NTSC 1/25-1/100000Sec
Minimale illuminatie	0,01 Lux
S/N Ratio	>50db
Scansysteem	Progressief
Video uitgang	TVI / CVI / AHD / CVBS
Lens type	
Lens type	C/CS montage DC auto-iris lens

Nachtzicht	
Starlight	Ja
Dag / Nacht	Ja
OSD menu	Ja
Witbalans	Automatisch / Handmatig
Gain control	Automatisch
Ruis onderdrukking	3DNR
Beeld aanpassen	Ja
WDR Wide Dynamic Range	Ja
OSD support	Ja
UTC	Ja
Algemeen	
Behuizing	Metaal
Anti-cut bracket	Nee
IR cut filter	Nee
Stroomverbruik	12V +/-10% 250mA
Afmetingen	156(L) x 79(B) x57(H) mm
Gewicht	585gr

