9-Kanaals NVR
VideoRecorder

CPD704 IP2 NVR voorzien van 1 HDD-slot: 9 IP kanalen

CPD704 IP2
NVR Videorecorder



Freeip

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

Op deze recorder kunt u tot maximaal 9 IP camera's aansluiten waarvan er maximaal 4 door de NVR worden gevoed.

Met ruimte voor 1 harde schijf die tot 6TB per stuk ondersteunt worden, kunt u optimaal gebruik maken van de beelden rondom uw woonhuis/kantoor of bedrijfspanden.

Deze recorder is een NVR met 4 POE-uitgangen, waardoor deze 4 camera's kan voeden. Indien u een netwerkswitch heeft of gebruik maakt van POE-injectoren kunt u hier nog 5 extra camera's bij aansluiten tot een totaal van 9 camera's.

Met de video uitgangen (1x VGA en 1x HDMI) kunt u de beelden, zowel live als gemaakte opnames, bekijken op de dichtstbijzijnde aangesloten monitor en zo kunt u altijd op de hoogte zijn van wat er op uw locatie gebeurd.



De Technische Specificaties:

Model	CPD704 IP2
Video	
Videosysteem	NTSC / PAL (auto-detectie)
Videosignaal	IP
Video-ingang	4x IP kanalen
Video-ingang Interface	Ethernet, 10/100 Base-T
Video-uitgang	1 x VGA / 1080p, 1x HDMI / 1080p
Videoresolutie	**IP:** 1920x1080 / 1280x720 / 640x480 / 320x240
Opname en Backup	
Maximale opnamesnelheid	**IP:** Tot 120 FPS @ 1920 x 1080 (4 kanalen)
Opnamemodi	Handmatig / Timer / Beweging
Vooralarm opname	Nee
Terugspeelkanalen	Tot 4 kanalen gelijktijdig
Snelzoeken	Tijd / Beweging
Backupapparaat invoer	USB 2.0 / Netwerk
Reguliere backup	Ja, via USB of FTP
Audio	
Audio invoer / Audio uitgang	Nee

Externe In en Uitgangen	
RS485 / Alarm ingangen / Al. uitgangen	Nee
Algemeen	
Harde schijf opslag / SATA Interface	Tot 4TB SATA harde schijf x 1 / Nee
Instellingen afbeeldingskwaliteit	Sub-stream / Opname
USB muisbediening	Ja
Keylock / Wachtwoordbescherming	Ja / 1 gebruiker voor online beheer, resterende gebruikers alleen lokaal
Beeldweergave aan te passen	Tint / Saturatie / Contrast / Helderheid
Datum weergave	YY/MM/DD / DD/MM/YY / MM/DD/YY
Zomertijd	Ja
Ideale bedieningstemperatuur	-10°C ~ 55°C
Dimensies / Gewicht / Voeding	215mm (L) x 53mm (H) x 215mm (D) / 2,00KG / DC48V 1250mA
Netwerk	
Netwerkprotocollen	TCP/IP , PPPOE , DHCP en DDNS. Live weergave en bediening via netwerkaansluiting mogelijk.
Bewakings mogelijkheden	
Compatibele besturingssystemen	**PC:** Windows en MAC **APP:** iOS en Android
Compatibele programma's	**PC:** VMS, Internet explorer **APP:** FreeIP
Overige	
Privémaskering per camera / deelbeeld	Ja
Multiplexer handelingen	Live weergave / opname / terugspelen / backup / netwerk bedieningen
Randapparatuur	USB joystick

Uw CCTV Adviseur:

RoHS conform