



**36-Kanaals NVR
VideoRecorder**

**CPD736 IP2 NVR voorzien van
2 HDD-slots: 36 IP kanalen**

CPD736 IP2 NVR Videorecorder

Op deze recorder kunt u tot maximaal 36 IP camera's aansluiten.

Met ruimte voor 2 harde schijven die tot 12TB per stuk ondersteunt worden, kunt u optimaal gebruik maken van de beelden rondom uw woonhuis/kantoor of bedrijfspanden.

Deze recorder is een NVR zonder POE-uitgangen. Om de camera's te voeden kunt u gebruik maken van een POE-netwerkswitch of losse voedingen.

Met de video uitgangen (1x VGA en 1x HDMI) kunt u de beelden, zowel live als gemaakte opnames, bekijken op de dichtstbijzijnde aangesloten monitor en zo kunt u altijd op de hoogte zijn van wat er op uw locatie gebeurt.



De Technische Specificaties:

Model	CPD736 IP2
Video	
Videosysteem	NTSC / PAL (auto-detectie)
Videosignaal	IP
Video-ingang	NVT
Video-ingang Interface	Ethernet, 10/100 Base-T
Video-uitgang	1 x VGA / 1080p, 1x HDMI / 1080P, maximaal 1920 x 1080P
Videoresolutie	IP: 3840x2160 / 2592x1944 / 2048x1536 / 1920x1080 / 1280x720 / 640x480 / 320x240
Opname en Backup	
Maximale opnamesnelheid	IP: Tot 900 FPS @ 1920 x 1080 (36 kanalen)
Opnamemodi	Handmatig / Timer / Beweging
Vooralarm opname	Nee
Terugspeelkanalen	Tot 4 kanalen gelijktijdig
Snelzoeken	Tijd / Beweging
Backupapparaat invoer	USB 2.0 / Netwerk
Reguliere backup	Ja, via USB of FTP
Audio	
Audio invoer / Audio uitgang	RCA-port / RCA-port (lineair, 1K Ohm)

Externe In en Uitgangen	
RS485 / Alarm ingangen / Al. uitgangen	Nee
Algemeen	
Harde schijf opslag / SATA Interface	Tot 12TB SATA harde schijf x 2 / Nee
Instellingen afbeeldingskwaliteit	Sub-stream / Opname
USB muisbediening	Ja
Keylock / Wachtwoordbescherming	Ja / 1 gebruiker voor online beheer, resterende gebruikers alleen lokaal
Beeldweergave aan te passen	Tint / Saturatie / Contrast / Helderheid
Datum weergave	YY/MM/DD / DD/MM/YY / MM/DD/YY
Zomertijd	Ja
Ideale bedieningstemperatuur	-10°C ~ 55°C
Dimensies / Gewicht / Voeding	310mm (L) x 46mm (H) x 295mm (D) / 3,50KG / DC12V 4A
Netwerk	
Netwerkprotocollen	TCP/IP , PPPOE , DHCP en DDNS. Live weergave en bediening via netwerkaansluiting mogelijk.
Bewakings mogelijkheden	
Compatibele besturingssystemen	PC: Windows en MAC APP: iOS en Android
Compatibele programma's	PC: VMS, Internet explorer APP: FreeIP
Overige	
Privémaskering per camera / deelbeeld	Ja
Multiplexer handelingen	Live weergave / opname / terugspelen / backup / netwerk bedieningen
Randapparatuur	USB joystick

Uw CCTV Adviseur:

