30 Meter IR Dome Camera

CPC413 IP5 5.0 Megapixel Dome camera

CPC413 IP5 Dome camera

Deze camera komt met een SD-kaart slot, interne POE en een varifocale 2.8-12mm 5MP lens



De Technische Specificaties:

Model	CPC413 IP5
Camera	
Beeldsensor	1/2,8'' SONY CMOS sensor
Resolutie	5.0MP
Effectieve pixels	2616(H) x 1964(V)
Compressie	H.264/H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI
TV systeem	PAL/NTSC
Electronische sluitertijd	Auto: PAL 1/25-1/100000Sec; NTSC 1/25-1/100000Sec
Minimale illuminatie	0,01 Lux
S/N Ratio	>52db
Scan systeem	Progressief
Video uitgang	Netwerk
Lens type	
Lens type	Varifocaal
Focus lengte	2.8-12mm
Focus Bediening	Handmatig
Pixels	5MP
Nachtvisie	
Infrarood LED's	14µ x24 stuks
Infrarood afstand	30m
IR status	Automatisch
IR power	Automatisch
Netwerk	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocol	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
ONVIF	Onvif 2.4
P2P	Via QR-code
POE	Interne POE, support IE.E.E 802.3af
Video vertraging	0,3S (Binnen LAN-netwerk)
Main stream 1	2592x1944@20fps, 2560x1920@20fps
Main stream 2	2560x1440@25fps
Main stream 3	1920x1080@30fps, 1280x720@30fps
Sub stream 1	720x480@15fps, 720x480@30fps

Sub stream 2	Nvt
Sub stream 3	Nvt
Tri stream	352x288@15fps, 352x288@30fps
IE browser	IE9-11
Smart phone	IPhone, Ipad, Android, Android tablet
Camera Kenmerken	
Dag/Nacht	Kleur / B&W (IR cut)
Beeld configuratie	Saturatie/helderheid/contrast/scherpte, Gespiegeld, 3D NR, Witbalans, BLC, FLK (flikkering bediening)
Anti-nevel modus	Support
BLC BackLight Compensation	Support
WDR Wide Dynamic Range	DWDR: 50db
Bewegingsdetectie	Support
Privacy maskering	3 rechthoekige gebieden
Opname modus	DVR/NVR/VMS/Web/SD kaart
Taal	Engels, Nederlands
Interface	
Audio	Nee
Alarm	Nee
SD Kaart slot	Ja, tot 128 Gb
RS485	Nee
Algemeen	
Behuizing	Metaal, IP66
Anti-cut bracket	Nee
IR cut filter	Ja
Stroomverbruik	12V +/-10% 950mA
Dimensies	Ø119 x 98(H)mm
Gewicht	800gr









