
Relaismodule
High Voltage


PB-PU1-HV Relais module - Relaismodule tbv aansluiting pushvideo aansturing

PB-PU1-HV Relais module





De relaismodule PU1 / HV wordt gebruikt in laagspanningsinstallaties.
Het kan worden gebruikt om apparaten te bedienen van hoog stroomverbruik via OC-uitgangen van alarm/camerasystemen.
Bovendien zorgt het voor galvanische scheiding van signalen, stroombronnen met betrekking tot de uitgangen van de module.



SPECIFICATIES:	
Spoelspanning relais	10÷16V DC/AC (-/+5%)
Spoelstroom relais	33mA@12VDC
Weerstand spoel	360 OHM (-/+10%)
Spoelkracht	400mW
Aantal relais	1
Voltage van contact relais	30VDC / 250VAC max.
Stroom van contact relais	6A max.
Contacten van relais	C/NC/NO (leads Φ2.05 mm: AWG 24-12)
Aan/Uit tijd	15ms/8ms (-/+5%)
Werkomstandigheden	2e milieu klasse, -10°C÷ 40°C
Behuizing	open-frame design, IP00
Dimensies	B=70, L=43, H=23 [mm, +/-2]
Gewicht	0,04 / 0,06 [kg]
Installatie	Installatie tape of schroeven x2